

双人双吹风淋室,金毅不锈钢风淋室,双人双吹风淋室

产品名称	双人双吹风淋室,金毅不锈钢风淋室,双人双吹风淋室
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金毅净化科技 型号:GE1076
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

产品详情

金毅风淋室净化设备的安全小护士提醒：

安全要牢记于心

风淋室是作业员进入洁净室所必需的通道，它可以减少进出洁净室所带来的污染问题，减少由于人货进出带来的大量尘埃粒子由洁净室的入口处安装功能齐全的“气闸室”可以减少空气污染微粒的数量，当人货通过风淋室时，污染微粒被经过高效过滤的高度洁净空气射掉，25m/s以上的高风速确保了有效的喷射和飘移微粒经过初效和高效两级过滤器基本过滤掉。为了保持风淋的安全使用，维持洁净室环境的洁净度。

- 1.进入洁净无尘室应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。
- 2.进入内更衣室，穿戴净化无尘衣、帽、口罩、手套。
- 3.拉开不锈钢风淋门进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线感应，风淋自动启动，吹淋15秒。

不锈钢风淋门 | 单人双吹风淋室 | 双人双吹风淋室

金毅单人双吹风淋室专业生产厂家

单人双吹风淋室规格参数:

1、外型尺寸(W*D*H)：1400mm*1000mm*2180mm；

风淋区尺寸(W*D*H)：790mm*866mm*1880mm

- 2、喷嘴：全锈钢埋入式12只
- 3、换气次数：600次/小时
- 4、风速：25 – 30m/s
- 5、控制系统：PLC控制，微动触摸式按钮开关，LED显示吹淋时间（0-99s可调），韩国Autonics红外线感应，自动吹淋，智能语音提示
- 6、过滤效率：高效过滤器99.99%(0.3um)；初效过滤器35%（5um）
- 7、箱体主材：1.5mm的冷轧钢板（电解板），表面静电喷涂处理
- 8、门：材质为全锈钢（SUS304），带玻璃视窗；装有Oubao闭门器，自动关闭
- 9、门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁；平时电子互锁，只可打开其中的一扇门
- 10、照明：20W Philips日光灯
- 11、电源：380V 50Hz
- 12、功率：1.12Kw
- 13、重量：约420Kg
- 14、适用人数：1-2人
- 15、可选配件：
 - a、全不锈钢材质
 - b、双速吹淋
 - c、全自动感应平移门
 - d、全自动感应PVC快速卷帘门