

自动门双人双吹风淋室_双人双吹风淋室_金毅不锈钢

产品名称	自动门双人双吹风淋室_双人双吹风淋室_金毅不锈钢
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金毅净化科技 型号:JA1322
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

产品详情

金毅净化单人单吹风淋室结构配置

1、金毅风淋室自动化控制，单人单吹风淋室系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应到人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；

2、金毅单人单吹风淋室主板软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；

3、金毅风淋室的模块式结构，单人单吹风淋室箱体采用模块化设计方案；

4、风淋室的高性能、高密封，采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

单人单吹风淋室 | 不锈钢风淋室 | 钢板风淋室

金毅风淋室未来智能化人性化发展

金毅未来风淋室朝向更加智能化方向发展一般常用的风淋室分为“普通型和联锁型”两类：普通型采用手动启动吹淋的控制方式，个别操作者会选择“不经过吹淋就离开”的逃避方式。这使得洁净区的空气洁净度难以保证。甚至可能会影响到产品质量来生产的智能联锁型风淋室中，通常是在进、出两侧门上装有电磁锁，当任意一扇门打开时，另一扇门即处于闭锁状态而无法开启，故此称为“联锁”。当使用者进入风淋室，门关闭后即自动启动吹淋，此时两侧门均处于闭锁状态，直到吹淋结束后，门才能开启。采用这种控制方式，实现了强制吹淋的过程。保证了洁净区始终处于理想的空气洁净状态。

目前在联锁型风淋室使用过程中，易发生故障的部位主要在电磁锁、霍尔开关等与门有关的部位，一方面是由于长期使用，门及配件磨损变形所致；而另一主要原因则是由于使用设备的人员不了解或不适应风淋室的“工作流程”，违反“流程”操作，致使在门闭锁时强行开门，造成电磁锁损坏。或有被锁在风淋室内“进退两难”的异常情况发生。

在未来的智能型风淋室中，增加了“语音系统”，从指导操作和门的状态监视两方面，及时给出相应的语音提示，督促使用者遵守“工作流程”，规范操作。有效避免了由于操作不当所引起的人为故障。此外，还增加了自动开启照明，压差检测等功能。其实就是说未来的风中风品牌智能风淋室将朝着越来越人性化，越来越安全高效的方向发展。

智能语音全自动不锈钢双人双吹风中风品牌风淋室

金毅风淋室安装简单易操作

当你把风淋室装于洁净室入口时,其与洁净室墙板间不可有空隙,尚若有空气泄漏现象时,请以填缝剂修边处理,并注意设备安装之水平度,否则影响开门及耐用性。设备分有底座及无底座型,有底座型可直接调水平后,用硅胶填补修饰。无底座型需以膨胀螺丝固定后,以硅胶填补修饰之。电源之接线,请按规格上所示电压,连接至设备上方之接线盒内之端子台R,S,T,E端。可从官网观看风淋室现场安装视频。