

# 单组份高弹性丙烯酸防水涂料厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 单组份高弹性丙烯酸防水涂料厂家               |
| 公司名称 | 广州爱迪斯建材有限公司                   |
| 价格   | 1.00/桶                        |
| 规格参数 | 品牌:爱迪斯<br>型号:HC-06<br>固体含量:70 |
| 公司地址 | 广州市白云区良田工业园仁和北街316号           |
| 联系电话 | 13268343062                   |

## 产品详情

### 一、产品介绍

HC-06单组份高弹性丙烯酸防水涂料是一种单组份固化型合成高分子高弹性防水材料，以德国巴斯夫丙烯酸酯胶乳等聚合物乳液为主料，加入其它添加剂精制而成。施工涂覆后可形成具有高弹性无缝的防水胶膜，是理想的环保型防水涂料。

### 二、产品特点

- 能在潮湿及复杂的基面上施工、涂膜无缝、整体性强。
- 粘结力强、抗拉强度高、延伸性能好，适应基层开裂变形能力
- 液态施工、室温固化、操作方便、工期短。
- 以水作为分散介质，无毒、无味、不污染环境。

### 三、适用范围

1. 新旧建筑物屋面、墙体、卫生间、窗台等的防水处理。
2. 地下建筑物各部位的防水、防潮处理。
3. 能在干燥或潮湿的的混凝土面、金属、木材、石膏板、SBS、APP、聚氨酯面等使用。
4. 伸缩缝、分格缝、落水口、穿墙管等的密封。

#### 四、技术指标

执行国家标准GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准。

| 序号 | 检验项目               | 标准值  |      |
|----|--------------------|------|------|
|    |                    | I    | II   |
| 01 | 固体含量，%             | 70   |      |
| 02 | 拉伸强度，Mpa           | 1.2  | 1.8  |
| 03 | 断裂延伸率，%            | 200  | 80   |
| 04 | 粘接强度，Mpa           | 0.50 | 0.70 |
| 05 | 不透水性（0.3MPa，30min） | 不透水  |      |

#### 五、使用方法

##### 1.基面处理

基面处理：施工面要求坚实、平整、无尘土、无油污、无明水

##### 2.节点部位处理

对于阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等用丙烯酸防水涂料加玻纤布进行加强处理，厚度约为1.0m m。

### 3.防水层涂刷

涂

覆时

要尽量均

匀，不能有局部沉

积，并要求多滚刷几次使涂料与基层

之间不留气泡，粘结严实。加[无纺布](#)

施工时，下涂和上涂要连续施工，无纺布要铺贴平直，并用刷子刷实不留空鼓。一般防水需要刷两遍以上，最后一遍在防水层未干时在上面稀撒中沙，可增强其与保护层的粘结力。刷完之后涂层边缘多刷几遍收头；等防水层完全干固。

### 4. 防水保护层

防水层干固之后可根据需求做1.5~2.0cm厚的水泥砂浆保护层。

5.参考用量：厚度1.0mm，约2.0~2.3kg/m<sup>2</sup>。具体根据施工部分和基面情况而定。

## 六、注意事项

1.涂料搅拌均匀后，一次性用完，切忌将干固胶料重新使用。

2.施工温度适宜5~45摄氏度，施工时保证空气流通。

3.施工后两天内，注意防雨淋、强晒或冰冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

4.基面有明水及雨天不宜施工，使用时应随配随用，混合后涂料应2小时内使用。

## 七、包装及储存

50公斤/桶、25公斤/桶；放置阴凉处，保质期6个月。

