

能之光PPO线缆材料相容增韧剂GPM500CY

产品名称	能之光PPO线缆材料相容增韧剂GPM500CY
公司名称	宁波能之光新材料科技股份有限公司
价格	30000.00/吨
规格参数	品牌:能之光 型号:GPM500CY 融指:3-10
公司地址	中国浙江宁波市北仑区春晓听海路669号
联系电话	057426891879 13958330061

产品详情

产品型号：PPO线缆材料相容增韧剂GPM500CY

产品特性：

物理性质:

物性指标	检测方法	实测值
熔融指数 (g/10min)	ASTM D1238[1]	3~10
功能基团含量 (MAHwt%)	NZG-WI-13-09	0.8~1.0
基体树脂		SEBS

注：[1]230 ，5kg

典型应用:

主要用作相容增韧应用于PPO线缆材料，改善无机填料与PPO树脂的相容性，并显著提高材料韧性，性

价比高。推荐添加量5~10%。

包装及储运：

包装采用双层包装，外包装为内衬有聚丙烯编织袋的纸袋，内包装为塑料薄膜袋，每袋净重25公斤。运输时应避免受潮、受污染和直接日晒。贮存在干燥的仓库内，勿与易燃品和腐蚀性物品放置在一起，并远离火源。