

防汛抗旱排涝专用泵恒越水泵防汛抗旱排涝专用泵厂家

产品名称	防汛抗旱排涝专用泵恒越水泵防汛抗旱排涝专用泵厂家
公司名称	安国市恒越水泵厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒越 型号:NM1631
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15932220149

产品详情

混流泵的适用范围：

HW混流泵系列泵适用于输送清水，浓度不超过3%的纸浆或PH=3~10、纤维长度小于80mm的溶液，以及物理、化学性质类似水的其它液体，被输送液体温度不应高于50。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。其中HW特低扬程混流泵扬程低、流量大、能耗低、效益高，特别适合低扬程地区的泵站建设与改造。

安国市恒越水泵厂专业生产 HW混流泵。欢迎各地朋友来电咨询。

潜水泵使用安全规定

- 1、潜水泵宜先装在坚固的篮筐里再放入水中，亦可在水中将泵的四周设立坚固的防护围网。泵应直立于水中，水深不得小于0.5m，不宜在含大量泥砂的水中使用。
- 2、潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。
- 3、潜水泵应装设保护接零和漏电保护装置，工作时泵周围30m以内水面，不得有人、畜进入。

- 4、接通电源后，应先试运转，检查并确认旋转方向正确，无水运转时间不得超过使用说明书规定。
- 5、启动电压应符合使用说明书的规定，电流超过铭牌规定的限值时，应停机检查，并不得频繁开关机。

安国市恒越水泵厂专业生产 HW混流泵。欢迎各地朋友来电咨询。

混流泵从外形、结构上介于离心泵和轴流泵之间。混流泵内液体流动时斜向流出叶轮，即液体的流动方向相对叶轮既有径向速度，也有轴向速度。

混流泵的性能与和离心泵比较，扬程低一些，而流量大一些；与轴流泵比较，扬程高一些，流量小一些。混流泵的性能曲线形状也是介于离心泵和轴流泵之间，对于高扬程混流泵，其流量与扬程、流量与功率的相互关系变化规律接近于离心泵，在使用上，可采用关闭阀门启动。对于低扬程混流泵，性能参数之间的变化规律接近于轴流泵，在使用上不宜采用关阀启动，而应该开阀启动，这时功率比较小，电动机不容易被烧毁。

安国市恒越水泵厂专业生产 HW混流泵。欢迎各地朋友来电咨询。