

河南净化板风淋室 彩钢板风淋室价格

产品名称	河南净化板风淋室 彩钢板风淋室价格
公司名称	郑州万博净化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:万博 型号:q
公司地址	河南省郑州市高新开发区电子电器产业园龙鼎4号楼2号
联系电话	0371-55370583 13653869627

产品详情

风淋室是人员进入洁净室车间的净化设备，洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，通过此设备，用洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向吹风至人身上，去除附着在衣服上的灰尘等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。根据吹淋方式可分为：顶吹式，单人单吹式，单人双吹式，单人三吹式，双人双吹式，双人三吹式，全自动平移门双吹式，全自动平移门三吹式。根据箱体材质不同可分为：河南净化板风淋室，外钢板内净化板，彩钢板，外彩板内净化板风淋室。

河南净化板风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，和未被净化的空气进入洁净区域，工作人员不将灰尘等杂物带入车间，工作场地严格的净化标准，生产出标准产品。

河南净化板风淋室由箱体、净化板门（钢板烤漆门或带视窗的彩钢板门）、过滤器、风机、静压箱、喷嘴连锁控制器，操作面板，感应装置等几大部件组成。底板由钢板折弯焊接而成，并附烤漆处理加筋，表面附净化板制作而成。箱体采用的净化板制造，表面静电喷塑处理，美观大方。

河南净化板风淋室用自己的发展节奏为风淋室的发展打下了基础，让净化板风淋室有了净化空间，净化设备市场的发展之中。净化板风淋室主要销往河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、湖南、江西、浙江、广东、云南、福建、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽、重庆市、北京市、上海市、天津市等地区。

净化板双人双吹型号规格及参数：

型号 双人双吹

风淋时间 0~99s可调

喷嘴数 24个（两侧）

喷嘴口直径 30mm

喷嘴口出口风速 25m/s

过滤器效率 对于粒径 0.5 μ m 尘埃应 (焰法)

风淋室尺寸 940mm \times 1500mm \times 2000mm

外形尺寸 1600mm \times 1600mm \times 2100mm

功率 2.2千瓦