

金云母板 扬中牌 HP5P

产品名称	金云母板 扬中牌 HP5P
公司名称	成都扬中云母有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:扬中牌 型号:HP5P 种类:金片
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区柏合镇长远村八组)
联系电话	028-88431172 18980084872

产品详情

品牌	扬中牌	型号	HP5P
种类	金片	耐温	850 ()
产品认证	ISO9001:2000.ROHS		
成都扬中云母有限公司			

一、特性及用途

电热设备用云母板是采用白云母纸或金云母纸配以适当的胶粘剂经烘焙压制而成的板状绝缘材料，它具有良好机械和耐热性能，在550--800 内可以长期使用.广泛用于冶金、化工、电器等行业.产品质量稳定可靠，其性能达3分超过国际标准(iec)。该产品通过了美国“ul”认证和德国“tuv”。

hp5mj和hp5my是硬质白云母板， hp5mj除适用于一般电热设备用外，还适用于电饭煲、电烤箱、微波炉、电毒柜、电热水瓶、电加热圈等。hp5my适合于一般电热设备用，如电吹风、电熨斗、取暖器、工业电炉等。hp5p是硬质金云母板，用于较高耐热等级的电热设备。

hp5mj-1是柔软白云母板，hp5p-1是柔软金云母板，它们适合于电吹风、电烙铁、电加热棒、电机等需要卷绕的电热设备，用于钢铁、冶金等行业的各种工频炉、中频炉、电弧炉等的高温绝缘，以及作为石棉替代品用于汽车垫片等。

二、型号规格 单位：mm

三、主要技术指标

项目	单位	指标值				
			hp5mj	hp5p	hp5mj-1	
胶粘剂含量	%		10	10		
密度	g/cm ³		1.8	1.8		
起层率	%		1	1		
弯曲强度	mpa		100	100		
介电强度	kv/mm		15	15		
体积电阻率	w .cm		1.0 × 10 ¹⁴	1.0 × 10 ¹⁴	1.0	
加热减量	%		3	3		
发烟时间	s		极微	极微		

产品标准 gb5022--85

相关商品>>

- 碎云母
- 云母带
- 云母垫
- 云母管
- 水磨云母粉

干法云母粉
电烙铁用云母片
云母纸
换向器云母板
薄片云母

生产厂家能力：

性能及优点：

产品包装：

产品用途：

售后服务：