

云母管

产品名称	云母管
公司名称	成都扬中云母有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区柏合镇长远村八组)
联系电话	028-88431172 18980084872

产品详情

成都扬中云母有限公司

云母管

一、特性及用途

云母管是采用优质剥片云母、白云母纸或金云母纸配以适当的胶粘剂(或云母纸粘合在单面补强材料上)经粘接加工而成的硬质管状绝缘材料。它具有良好的电气绝缘性能和较高的机械强度，适合作各种电器、电机、电冶设备中的电极棒或出线套管绝缘。

二、规格

云母管的长度为10-700毫米，内径尺寸为10-300毫米，超出上述范围的其它规格、尺寸，可根据用户提供的图供需双方商定。

三、主要技术指标：云母管的型号规格及公差见下表。特种规格云母管可来样来图加工。

云母管的各种类型见下表

型号	名称	耐温等级	介电强度 (kv/mm)	补强材料	产品标准号
y5931	虫胶云母管	b	10		qb/yz1.01-94
y5931-1	虫胶玻璃粉云母管	b	10	电工用无碱玻璃布	qb/yz1.03-94
y5934	环氧云母管	b	10		qb/yz1.05-94
y5934-1	环氧玻璃粉云母管	b	10	电工用无碱玻璃布	qb/yz1.07-94
hp5m-2	有机硅白云母管	550	10		qb/yz1.09-94
hp5p-2	有机硅金云母管	600	10		qb/yz1.11-94

四、内外径偏差 (mm)

标称内径	内径偏差	外径偏差
<10		± 0.4
10-20	± 0.4	± 0.5
21-50	± 0.5	± 0.7
51-100	± 0.6	± 1.0
101-200	± 0.8	± 1.2
201-300	± 1.0	± 1.5

生产厂家能力：

性能及优点：

产品包装：

产品用途：

售后服务：