

电子胶带市场_福田电子胶带_东利电子图

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 电子胶带市场_福田电子胶带_东利电子图 |
| 公司名称 | 深圳市东利电子有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:东利 型号:LU1850 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室 |
| 联系电话 | 86 0755 82799916 13332963911 |

产品详情

金属修补系列是以金属及合金为骨材的聚合金属复合型修补材料。

DB101铸造缺陷修补剂

包装规格：500g/套

双组份，通用型，胶泥状，用于缺陷大于2mm的铸件气孔、缩孔砂眼、裂纹的填补。可在低温潮湿工况下施工<

DB102铸造缺陷修补剂

包装规格：250g/套

双组份,可流动,用于缺陷小于2mm的铸件气孔,缩孔,砂眼,裂纹的修补.

DB111铁质修补剂：

包装规格：500g/套

双组份，胶泥状，综合机械性能好,用于灰铁,球铁等铸造缺陷的填补及零件磨损,划伤,腐蚀,破裂的修复.

DB112钢质修补剂

包装规格：500g/套

双组份，胶泥状，耐磨性及结合强度高，综合机械性能高。用于各种碳钢、合金钢、不锈钢件的缺陷修补及零件磨损、划伤、腐蚀、断裂的修复。

DB113铝质修补剂

包装规格：250g/套

双组份，胶泥状，以铝质填充剂的聚合铝修补材料，颜色与铸铝件基本一致，用于各种铸铝件缺陷的修补及铝质零件磨损的修复。

B114铜质修补剂：

包装规格：250g/套

双组份，胶泥状，以铜为填充剂的聚合铜修补材料，颜色与铸铜件基本一致，用于黄铜、青铜铸件和工艺铸造件缺陷的修补。

DB121渗透剂

包装规格:500g/瓶

单组份,液态,低粘度,高渗透性,室温固化,强度高,用于各种压力容器,管道,焊缝及铸件微孔,裂纹,疏松的防漏修补。

玻璃胶布

用途和说明

产品采用进口优质醋酸纤维布为基材，具有耐高温、耐溶剂，抗老化佳等特点，具有性能稳定可靠的特点。

特性

绝缘性好，阻燃，黏度高。

广泛作为电子工业中变压器、马达、线束、线圈电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料，用在电池的正负极耳绝缘用和编转线圈绝缘用和高挡电器绝缘用。

聚四氟乙烯胶带

聚四氟乙烯胶带耐尘、耐温、绝缘、耐压、抗老化性佳。

应用于作电子电气的绝缘、耐高温包覆材料，

各种石油化工管道的抗腐蚀包覆，

或者是根据厚度的不同用于各种烘干机械设备的输送带，粘合带。

