

汉高乐泰loctite 661 厌氧胶

产品名称	汉高乐泰loctite 661 厌氧胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色：黄色至深琥珀色

最大填充间隙：0.25mm

粘度 (mPa.s)400 ~ 600

耐温：-54 至149

钢制轴和套 ~ 剪切强度 (psi) 2175

固化时间：初固5分钟, 全固24小时

包装规格：1升瓶装

应用介绍：

Loctite661紫外线固化固持胶，汉高乐泰661是一种快速固化，高强度厌氧型胶粘剂，设计用于固持和密封圆柱形配合件。本产品在两个配合金属表面之间固化。固化后的胶粘剂是一种热固性塑料，可以耐大多

数溶剂和耐高温可达300 ° F(149 ° C)。可提高其性能或替代压配合，定位螺钉，销子和其它机械固持方法。为防止快速固化应避免过盈量较大的压配合。

典型用途：用于粘接圆柱形配合件,乐泰紫外线固化固持胶661不需要表面活性剂或加热在室温条件下就可迅速固化。5 分钟就可获得固定强度，或者将配合件的边缘暴露于高强度长波长紫外线(365nm)15秒内就可获得固定强度。完全固化需要24 小时。配合件应在60mW ~ cm² 以上的光强下照射，以确保完全固化。

使用说明:

- 1.清洁被粘材料表面的水分、灰尘、油渍、锈斑及其它污物。
- 2.对于螺纹锁固件来说，在螺纹跟螺杆最终吻合处涂足够的胶。并来回转动几个回合。
- 3.对于滑配合件来说，只要绕轴合轴套的导角涂一圈胶，装配时左右转动以确保良好的涂覆
- 4.对于压合件来说，两个待粘的表面都需要涂满胶，并适当的施加压力给予固定
- 5.对于热缩配合件来说，胶应涂在轴上然后加热轴套产生足够的间隙自由装配。在没有完全达到固化之前请不要使用和拧动。

注意事项:

- 1.使用时保持空气流通，避免儿童接触。
- 2.操作时应戴皮手套，若触及皮肤或眼睛，应立即用清水冲洗或就医。3.储存干燥、通风处并远离高温。用户在批量使用时，请先做试验，避免操作不当而影响粘接效果。