

洗手液灌装线_洗发水洗洁精沐浴乳_灌装线_高臻

产品名称	洗手液灌装线_洗发水洗洁精沐浴乳_灌装线_高臻
公司名称	东莞市高臻机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:高臻
公司地址	东莞市寮步镇上屯工业区办公楼
联系电话	13532886406 18002722466

产品详情

洗手液灌装线,<高臻机械>洗手液灌装线,具有稳定的灌装与补液功能,小瓶自动卡瓶口功能,适用范围广,调节方便,灌装过程封闭.无污染,一键式操作,您的不二选择!

设备介绍

1、该**生产线**

适用于日化、油类、膏体、酱体、化工行业物料的灌装、旋盖、防拆收缩、贴标、喷码等工艺产线;

2、该机为全自动智能化**直线活塞式灌装机**

(隔离防爆),采用微电脑编程控制,伺服驱动、光电传感,电动气控。全彩色触摸屏人机界面,全部**灌装**

过程通过设备上的触摸屏即可完成对灌装量、灌装头数的设定而自动灌装,其过程基本实现一键式操作。

3、整机采用食品级不锈钢制作,耐高温,耐酸碱腐蚀,符合食品卫生标准。

4、采用伺服电机控制柱塞行程灌装计量原理，灌装先快后慢速度，减少泡沫，防止液体外溢。防滴漏的灌装头，保证灌装过程的清洁卫生。

5、直线式传送，调节方便，适用于大多数瓶型（尤其是异型瓶）的灌装。

6、采用同步四轮对夹旋盖，适合鸭嘴盖、防盗盖、平行盖等多种盖型，扭力可调；

7、采用自动圆瓶定位不干胶贴标机，具备在线自动贴标功能；

8、采用在线防拆胶帽收缩机（可选配自动套冒机）具备在线防拆膜收缩功能；

9、采用在线油墨喷墨机（可选配激光达标机）在线喷码；

该机独有的优点：

1、先进的智能操作系统

采用西门子PLC软件支持，调量仅需在触摸屏上设定目标量，设备即可自动增减达到目标量。台湾威伦彩色触摸显示，触摸屏中完成所有操作，监控，操作说明等各种功能。

2、稳定的灌装与补液功能

采用功能分离原则，在灌装过程不补液，补液过程不灌装，从而克服了浮漂式灌装同时补液的不稳定性。

3、小瓶自动卡瓶口功能

本机加上卡口装置，保证了灌装小容量（塑料瓶、玻璃瓶等）时瓶口与灌装嘴的吻合。

4、适用范围广，调节方便

适用于大多数瓶型（尤其是异型瓶）无颗粒不含气低粘稠液体的灌装，克服了旋转灌装机更换瓶型时要更换拨盘等麻烦，对于旋转灌装机不能灌装的不规则瓶型，该机具有更大优势。

5、灌装过程封闭、无污染

整机为全封闭式灌装，符合国家卫生要求标准，达到卫生、减少二次污染。

工作流程：人工送瓶---检测自动拦瓶---灌装嘴下降---伺服活塞定量分装灌装机---人工鸭嘴喷头--自动旋盖(四轮夹旋)--自动贴标（浆糊、不干胶、热熔胶可选）--在线人工套防拆膜（可选配自动套膜）---喷码（油墨、激光可选）---进入装箱工序（可选配自动开箱、自动装箱、自动封箱及袖口收缩功能机器）

设备主要技术参数：

1、电源电压：AC220V/380V 50/60HZ

2、功率： 12-13KW

3、气源气压：0.7Mpa

4、使用气压：0.4-0.8Mpa

5、适用瓶形瓶盖：按贵厂提供的瓶型及瓶盖

6、生产能力：1500-2000瓶/小时（500ML计）

7、灌装精度：±1%（与灌装物料及灌装量有关）

8、外形尺寸(整线约)：12000 × 2200 × 1950mm

9、重量：约2000-2500kg