

东莞ppr保温管_ppr保温管_状元图

产品名称	东莞ppr保温管_ppr保温管_状元图
公司名称	东莞市状元节能科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:状元 型号:IT1340
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路215号
联系电话	0769-85608778 18998025128

产品详情

聚氨酯保温管是供热管道中最常见的一种管道材质，聚氨酯是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成，聚氨酯材料，用途非常广。但是，聚氨酯保温管的安装具有非常严格的要求。今天，东莞状元保温管厂家就为大家介绍一下聚氨酯保温管供热管道的安装注意事项。

- (1)管道下沟前，应检查沟底标高、沟宽尺寸是否符合设计要求，保温管应检查保温层是否有损伤，如局部有损伤时，应将损伤部位放在上面，并做好标记，便于统一修理；
- (2)管道应先在沟外进行分段焊接以减少固定焊口，每段长度一般在25 - 35m为宜。下管时沟内不得站人，采用机械或人工下管均应将管缓慢、平直地下入沟内，不得造成管道弯曲；
- (3)沟内管道焊接，连接前必须清理管腔，找平找直，焊接处要挖出操作坑，其大小要便于焊接操作；
- (4)阀门、配件、补偿器支架等，应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线，并在试压前安装完毕；
- (5)管道水压试验，应符合设计要求和规范规定，办理隐检试压手续，待检验合格后把水泄净，冲洗管道；
- (6)聚氨酯保温管管道防腐，应预先集中处理，管道两端留出焊口的距离，焊门处的防腐在试压完后再处理。

以上信息由东莞状元保温管厂家整理提供，希望对大家有所帮助，东莞状元节能保温管厂家拥有优质保温管产品，有：空调管保温管、管道保温管壳、pvc保温管、ppr发泡管、联塑ppr管、预制直埋保温管等，状元保温管使用寿命可达50年以上！欢迎拨打电话咨询订购！

东莞状元保温管保温效果好不好？使用过的用户都说好，这不仅仅体现在优良的导热系数上，而且超长使用寿命是您的不二之选。由输送介质的钢管、聚氨酯硬质泡沫保温层和高密度聚乙烯外套管紧密结合而成，聚氨酯保温管主要用于城镇集中供热管网，石油输送管线，高寒地区输水管线及产区工业管道工程。具有高效保温、防水防腐和施工简便、不怕植物根刺的优点，施工不需地沟敷设，能在0.6-1.2米冻土层内直埋，热损失与传统工艺相比可降低40%，直埋保温管的使用寿命比其它绝热防腐材料提高3-5倍以上，使用寿命可以达到30-50年。

东莞市状元节能科技有限公司专业生产各类优质保温管产品，有：家用保温管|ppr保温管|聚氨酯保温管|热水保温管|空气能专用保温管|联塑保温管|pvc复合保温管等，欢迎新老客户前来实地考察指导！

厂家直销保温管-直埋保温管道特点

保温管质量哪家比较好？优质的保温管上哪儿买？您看到的是由东莞状元节能生产的保温管产品图片，状元保温管防辐射 防冻裂、抗紫外线、高效保温、寿命可达50年以上。质优价廉的产品、周到细致的服务赢得了新老顾客的支持和信赖！

特点：

- 1、长期安全运行可靠性大(有良好的强度、刚度、耐高温性能、技术先进)；
- 2、密封防水性能最优(新技术、新结构设计易于实施)；
- 3、管道防腐以保证，寿命长(高效氟凝防腐、3PE防腐或玻璃丝缠绕环氧树脂防腐及HD环氧煤沥青漆防腐)；
- 4、潜在隐患小(外套钢管的疲劳强度大，长期运行在热胀冷缩的环境，接口不像玻璃钢外护管易于脱开)；
- 5、节能显著(密封性能好，无渗漏，保温效果更佳)；
- 6、施工方便，节点密封，补口及预制保温“钢套钢”管均比“玻璃钢套钢”方便；
- 7、施工焊接工艺钢管更成熟，检漏手段先进；