

灌装.封口.贴标产线_首选高臻机械_厂销价优

产品名称	灌装.封口.贴标产线_首选高臻机械_厂销价优
公司名称	东莞市高臻机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:高臻 型号:高臻
公司地址	东莞市寮步镇上屯工业区办公楼
联系电话	13532886406 18002722466

产品详情

灌装.封口.贴标产线,高臻机械多年制造经验,广东知名生产灌装.封口.贴标产线厂家,适用于日常的湿纸巾.药剂.鱼饲料.酱料的灌装.膜封口.贴标等工艺产线

设备背景：

随着社会的发展，劳动力已单单不能满足社会的需求，劳动价值大幅度提升，机器代替人类劳动已成为当今社会的主流。机器不仅仅提高产品质量，更可以节省人工，提高生产效率，不断解放生产力，是社会的走向。未来是机器的时代，让我们一起走向未来，走向成功。

设备介绍：

1、该**生产线**适用于日常的湿纸巾、药剂、.鱼饲料、酱料的灌装、膜封口、贴标等工艺产线。

2、该灌装机为**全自动自流式灌装机**

，采用微电脑编

程控制，光电传感，电动气控

。全彩色触摸屏人机界面，全部**灌装**

过程通过设备上的触摸屏即可完成对灌装量、灌装头数的设定而自动灌装，

3、该铝箔封口机主要特点：机体主要由不锈钢和铝合金制作，外形美观，干净卫生，符

食品卫生要求；集光、电、气于一体，由PLC控制，自动化程度高，操作简、维修方便；热封温度和热封时间可根据生产需要设定，能可靠地保证封质量；工作流程是先封口后旋封口效果直观可靠；封口膜采用复合卷膜，价格低廉，可以大大降低生产成本,封口效果牢固美观。

4、该贴标机为全自动圆瓶定位贴标机，调节简单、自动分瓶、高定位，触摸屏控制、智能控制。设备独有的优点

5、直线式传送，调节方便，适用于大多数瓶型（尤其是异型瓶）的灌装。

设备独有的优点：

1、该灌装机有防滴漏功能，前后每一个机械动作都实现程序自锁功能，防止操作错误对机器造成破坏起保护功能。

2、铝箔封口机三机头实现兼容四种产品，兼容性强，调节方便。

3、贴标机为定位贴标，可实现圆瓶双标双定位贴标功能，精度高，操作方便，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标签和漏贴。

4、输送线输送速度准确稳定，能保证精确的同步输送，保证瓶子瓶底干净，无损伤。

工作流程:

人工上瓶---检测自动拦瓶---自动灌装—拦瓶自动打开---防滴漏漏打开---分瓶机构自动分瓶---自动拦瓶---铝箔封口—拦瓶自动打开---分瓶机构自动分瓶---定位贴标---人工收瓶。

技术参数 全自动自流式灌装机：

灌装精度： $\pm 0.5-1\%$ 标准装量

压缩空气压力： $0.5 \sim 0.7\text{Mpa}$

电源： $380\text{V } 50\text{Hz}$

用电功率： 1.5KW

单机噪音： 50dB

灌装方式：自流式灌装

灌装量： $100-500\text{ml}$

产量： $900-1000\text{瓶/小时}$

外形尺寸:1130*900*1800

铝箔封口机：

电源电压：220V/50HZ

气源：0.6-0.8Mpa

功率：2.1KW

封口范围：

第一种，口径75mm,瓶高：200mm

第二种，口径75mm,瓶高：168mm

第三种，口径95mm,瓶高：165mm

第四种，口径45mm，瓶高：78mm

封口速度：700-900瓶/小时

封口温度：50-300 可调

恒温形式及偏差：自动恒温，偏差 ± 3

外形尺寸：1800*800*1600mm

重量：250kg

全自动圆瓶定位贴标机：

1、出标速度（m/min）：步进：5~19m/min

2、贴标精度： $\pm 1\text{mm}$ （不包含产品及标签误差）

3.电源：220V/50Hz

4.功率：570W

5.气压：0.4~0.6Mpa

6.重量：约185kg

7.外形尺寸：L1950mm × W1100mm × H1300mm

8.输送带需要加宽到200

高臻机械官网：www.gosunm.com