电导率笔，电导率计，电导率仪

产品名称	电导率笔，电导率计，电导率仪
公司名称	广州三赢电子科技有限公司
价格	68.00/支
规格参数	品牌:三赢检测仪器 型号:EC 单位:MV
公司地址	广东省广州市白云区太和民营科技园
联系电话	020-29872522 15360501006

产品详情

欢迎新老客户前来批发！联系电话:15360501006，QQ：25541824020，谭小姐。

EC电导率测试笔

广州三赢专业生产销售EC电导率测试笔，测水探针采用钛合金材料制作而成，外形轻巧美观、体积小、测量精度高、数字显示、便于携带。

一、EC电导率测试笔产品特点：

大量程：0～9990us/cm

自动关机功能

数字锁定功能

自动温度补偿

二、EC电导率测试笔技术指标

电导率范围：0 ～9990us/cm

温度范围(CD-09)：0-99℃ or 32-212°F

精度：±2%F. S

温度补偿：0～60℃自动温补

工作电压：2× 1.5V

电池寿命：约1000小时

工作温度: 0℃～60℃

校正：工厂校正

自动关机: 10分钟

体积：142 ×25×15mm3

重量：36g

三、EC电导率测试笔使用操作：

1、取下保护套。

2、按一下ON/OFF开关，接通电源。

3、将EC电导率测试笔插入被测溶液中，直到液体浸到略低于“ 浸没线 ”的位置。

4、轻轻晃动，除去电极中的气泡.

５、待示值稳定（大约10秒）后读数．按ＨＯＬＤ键，将数字锁定，显示屏上显示＂ＨＯＬＤ＂字样，可将EC电导率测试笔取出液面读数，再按一下可解除锁定.

６、如果显示屏上闪烁＂×10＂字样，读数需×10.

７、使用完毕,关掉电源，用清水清洗电极，套上保护套。

四、EC电导率测试笔注意事项

1. EC电导率测试笔不能防水，不要让溶液超过浸没线以上.

2.不能随意调校，EC电导率测试笔在出厂前已校正。

3.如遇示值误差大、示值跳动、示值不归零等现象，应将EC电导率测试笔浸没线以下部位插入酒精中晃动几下，以清洗传感器。

五、EC电导率测试笔电池安装

若显示模糊或不显示，显示值误差大(用酒精清洗电极后)，则应检查电池电压，低于2.5v应及时更换电池。更换电池时，拉出电池仓即可更换，注意电池极性。

笔式电导率测试仪

广州三赢专业生产销售笔式电导率测试仪，测水探针采用钛合金材料制作而成，外形轻巧美观、体积小、测量精度高、数字显示、便于携带。