

化工厂快速卷帘门制定

产品名称	化工厂快速卷帘门制定
公司名称	深圳市格调科技有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	品牌:深圳鸿发 型号:HF001
公司地址	深圳龙岗爱联嶂背二村凹巷路第三工业区一楼
联系电话	0755-66603825 13798209917

产品详情

配 置

门帘材料 法国希运pvc刀刮涂层以其长期使用不变形、防火、寿命长、抗UV、自洁性、色度牢的卓越性能，使门体经久耐用。厚度0.8mm-1.2mm。符合德国标准。

门轨 我们为客户提供了三种材质：武钢冷轧钢板静电喷涂；6063-T5标准的抗氧化银白色铝金；不锈钢板配置高强度的柔软性毛刷以提高门的密封性，同时减少门运行时的噪音。

传动系统 德国名牌SEW；IP55刹车制动电机；功率0.37kw-1.5kw；电压：220/380v；制动电压：220v；速度：1500转/分。

控制系统 丹佛斯变频控制（内置三菱CPU）三菱变频经PLC编程控制；西门子变频经PLC编程控制。

门体尺寸 宽最大6000mm高最大10000mm

速度 变频控制开启：0.8-1.2m/s可调 关闭：0.8m/s

门帘厚度 织物/透明视窗 0.85-1.2/1.2-1.5mm

防 风 条 铝合金型材；镀锌钢管；不锈钢管；弹簧钢板（研发中）。

安全系统 红外光电保护；防撞压力波气囊；警示灯、防撞柱、停电手动摇柄、停电专用UBS电源（选装）；安全边（研发中）带配重的快速门借助拉绳快速开启，标准的配重降低电机负荷（研发中）。

密封性能 a、门帘底部U型织物底兜与不平坦的地面紧密贴合、门框双侧尼龙毛刷防尘、防虫。

b、底部耐磨擦、柔软的橡胶底边；门轨橡胶耐磨密封胶（研发中）。

开启方式 按钮、雷达、拉绳、门禁识别、指纹识别、地磁环、电脑中心控制等等。