

厂价供应GL型滚子链联轴器

产品名称	厂价供应GL型滚子链联轴器
公司名称	泊头市集大机械加工厂
价格	100.00/套
规格参数	品牌:集大联轴器 型号:GL型 规格:GL1-GL15
公司地址	河北省泊头市开发区
联系电话	0317-8548587 15132796890

产品详情

泊头市集大机械加工厂专业生产-GL型滚子链联轴器

产品介绍：

1、GL型 [滚子链联轴器](#)

主要由两个带轴套的链轮，在两链轮齿之间通过公用的链条与链轮啮合以实现连接。不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条，常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器，为国内外广泛采用，我国亦已制订为国家标准。

2、GL型滚子链联轴器有带罩壳的，有不带的，罩壳的材质都是铝制的。链轮的材质一般是45#圆钢、铸钢或锻钢，滚完齿再调质，链条都是65锰的，一般链轮，链条的尺寸有4分，5分，6分，8分，1寸，1寸半，1寸6，2寸，2寸半，3寸。轴孔型式有圆柱形(Y)、圆锥形(Z)和短圆柱形(J)。

产品特点及应用：

1、GL型滚子链联轴器可以在两轴中心距较远的情况下传递运动和动力。能在低速，重载和高温条件下及尘土大的情况下工作。能够保证准确的传动比，传递功率较大，并且作用在轴上的力较小，传动效率高。

2、GL型滚子链联轴器结构简单、装拆方便、拆卸时不用移动被联接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、对安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等特点。

3、可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动，适用于高温、潮湿和多尘工况环境，不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合，滚子链联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。

GL型滚子链联轴器规格及主要参数：

- 1、规格：GL1-GL15
- 2、公称转矩：40-25000N.m
- 3、许用转速：4500-200r.min
- 4、轴孔直径：16-190mm
- 5、轴孔长度：38-352mm
- 6、齿数：14-22z

泊头市集大机械加工厂所生产的星形弹性联轴器品种齐全、质量优良、使用稳定、价格合理。在众多的[联轴器厂家](#)里享誉盛名，我们承诺所售产品均实行三包、代办运输，为满足广大用户需要，我厂承接各类非标联轴器的设计、制造。