

布袋除尘器(MC24-120 型脉冲袋式除尘器)

产品名称	布袋除尘器(MC24-120 型脉冲袋式除尘器)
公司名称	丹东长兴环保电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:袋式除尘器 林格曼黑度:丹东长兴环保 型号:WDC24-120 型脉冲袋式除尘器
公司地址	元宝区金山镇山城村
联系电话	13904257093 18904252177

产品详情

类型	袋式除尘器	林格曼黑度	丹东长兴环保
型号	WDC24-120 型脉冲袋式除尘器		

mc24-120 型脉冲袋式除尘器

简介 mx- 型脉冲布袋式除尘器是在mc— 型的基础上,改进的新型高效脉冲布袋除尘器。为了进一步完善mc— 型脉冲袋式除尘器,将原进行了修改,改后的mc— 型脉冲袋式除尘器保留了mc— 型的净化效率高,处理气体能力大,性能稳定,操作方便、除尘滤袋寿命长、维修工作量小等优点。而且从结构上和脉冲阀上进行改革,解决了露天安放和压缩空气压力低的问题。适用机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等单位。过滤除尘的机理是筛滤效应、扩散沉降、直接截留、惯性碰撞以及静电吸附等短程捕集机理的综合作用。当含尘空气通过网格、织物、非织造布、泡沫塑料等滤料时,粉尘在滤料内部或表面形成的粉尘层,以及粉上层所形成的过滤层的捕集,使其从气流中分离掉。随着粉尘层的加厚,需要定时清除粉尘层以保证除尘过程的连续进行。纺织纤维除尘器按除尘器结构形式不同分类,纺织纤维除尘器有尘笼过滤、滤袋过滤和填充式过滤床过滤除尘器等。技术性能

型号规格	过滤面积 m ²	含尘浓度 g/m ³	过滤风速 m/min	过滤风量m ³ /n	阻力h2om m	效率%	外型尺寸长×宽×高(mm)	重
mc24-	18	< 15	2-4	2160-4320	120-150	99.5	1090 × 1678 × 3667	
mc36-	27	< 15	2-4	3240-6480	120-150	99.5	1490 × 1678 × 3667	
mc48-	36	< 15	2-4	4320-8640	120-150	99.5	1890 × 1678 × 3667	
mc60-	45	< 15	2-4	5400-10800	120-150	99.5	2290 × 1678 × 3667	
mc72-	54	< 15	2-4	6480-12960	120-150	99.5	2690 × 1678 × 3667	
mc84-	63	< 15	2-4	7560-15120	120-150	99.5	3090 × 1678 × 3667	
mc96-	72	< 15	2-4	8640-17280	120-150	99.5	3690 × 1678 × 3667	
mc120-	99	< 15	2-4	10800-21600	120-150	99.5	4450 × 1678 × 3667	

