

球磨机价格球磨机河南宏基建材查看

产品名称	球磨机价格球磨机河南宏基建材查看
公司名称	河南宏基建材机械制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:正一建材机械 型号:EG1611
公司地址	荥阳市豫龙镇康泰路与桃贾路交叉口东30米
联系电话	0371-88888616 13733876636

产品详情

煤灰球磨机结构特点：

本厂的煤灰球磨机是由给料部、出料部、回转筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。注：根据物料及排矿方式，可选择干式钢渣球磨机和湿式格子型钢渣球磨机。

煤灰球磨机工作原理：

煤灰球磨机是由为钢制圆球，机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它帖附近筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。

筒体在回转的过程中，研磨体也有滑落料颗粒小的物料进行磨细时候，如砂二号矿渣，粗粉煤灰，煤灰球磨机筒体可不设隔板，成为一个单仓筒磨，研磨体积也可之用钢段。

格子型球磨机多用于两段磨矿中的一段或要求排矿较粗场合。格子型球磨机大体构造由筒体、筒体衬板、大齿环、排矿格子、给矿器组成，除排矿端安装有排矿格子板外，其他都和溢流型球磨机相似。格子型球磨机的排矿端盖及格子板构造如图、格子衬板、轴承内套、中空轴颈、簸箕形衬板、中心衬板、筋条、楔铁组成。在排矿端的带有中空轴颈的端盖内，装有轴承内套和排矿格子。排矿格子由中心衬板、格子衬板和簸箕形衬板等组成。在端盖的内壁上铸有八根放射状的筋条，将端它们倾斜和脱落;另一种是把两块合成一块，直接用螺钉固定。中心衬板是星形的，它由两块组成，用螺钉固定在筋条上。格子衬板上的孔是倾斜排列的，孔的宽度向出。中空轴颈内镶有耐磨内套，且一端制成喇叭形叶片，以便于引导矿浆顺叶片流出磨机。由于这种磨矿机矿浆是通过格子板排矿装置排出，因此称为格子型球磨机。

格子型球磨机性能特点： 1 排矿速度快，生产率高（比溢流型高20-30%，节电20-30%）

2 过粉碎现象轻-低水平排矿，内已磨碎细粒能及时排出。 3 装球多-不仅可大球还可小球，因有良好的磨矿条件。 4 构造较溢流型复杂-多格子栅，占据一定空间，减少有效容积。 格子型球磨机的磨碎产物是由排矿格子板排出，具有强迫排矿作用，排矿速度快，排矿端的矿浆面水平低于排矿轴颈的低母线水平故称为低水平排矿。当钢球落下时，受矿浆阻力使打击效果减弱的作用也较轻，这些原因使它的生产率和效率比溢流型球磨机高，产品粒度粗，不易产生过粉碎。

间歇球磨机介绍:间歇球磨机是我公司磨机产品之一。主要用于物料的混合、研磨，产品的细度均匀、节省动力。既可干磨、也可湿磨。该机可以采用钢衬板或硅石衬板，满足不同需要。电动机自耦减压启动，降低启动电流，其结构分为整体式和独立式。本产品具有投资少，较同类产品节能省电，结构新颖、操作简便、使用安全、性能稳定可靠等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。歇式球磨机可采用干湿法间歇作业，用于长石、石英、粘土等瓷料的细磨和混合、出料、泥浆粒度可通过1000孔筛，该机属高细磨粉机械、物料应在中碎细度状态入磨才有的粉末效率和经济效益。

球磨机（圆锥球磨机）是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷、铝灰等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。 现代生产铝灰工业中球磨机常做为铝灰球磨机来使用，铝粉用途广、需求量大、品种多，所以是金属颜料中的一大类，现代生产工艺中采用铝灰球磨机干法研磨生产铝灰，球磨机的高性能、低维修保证了铝粉生产线的长期稳定运转。

间歇球磨机结构:间歇球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。