

防腐工程用玻纤frpp管,玻纤frpp管,品牌晟

产品名称	防腐工程用玻纤frpp管,玻纤frpp管,品牌晟
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:晟明管阀件 型号:DO1916
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

FRPP管长久的使用寿命，在额定温度、压力状况下，FRPP管可安全使用50年以上；

FRPP管卓越的耐腐蚀性能，能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀；FRPP管较高的刚度，由于加入了玻纤增强材料使FRPP管不易变形；

原来FRPP管在冷水和热水系统中用的管材都是不一样的

FRPP管道热熔连接,注意事项:

- 1.确保管口干净,平齐.
- 2.加热板温度控制在195 ---210
- 3.热熔完成,在接口处加焊焊条,保证焊条包住焊缝.
- 4.管道连接时,要保证两管处于直线状态,不可扭曲.
- 5.焊接法兰时,应先固定法兰,再配套熔接管道,能确保法兰孔的位置.
- 6.每个接口,在热熔好后,须冷却一段时间,期间不得乱动.
- 7.小口径管的支架应密些,距离较长时,应加补偿器.

frpp管的优势及特点 (1)与钢筋混凝土相比，通过水力计算，输水能力提高。(2)耐腐蚀性能好，玻璃钢的主要原料由高分子成分的不饱和聚酯树脂和矿物成分的玻璃纤维组成，它以有效抵抗酸、碱

、盐等介质的腐蚀和未经处理的生活污水和工业废水及众多化学液体的侵蚀，玻璃钢可在-40 ~ 80 的范围内长期使用。(3)承压能力增强。其原因在于两个方面：一是复合过程中，底漆会浸入混凝土的微孔对之进行补强。二是玻璃钢衬层本

身具有较高的承载能力。(4)frpp管与玻璃排钢水管比较，复合管比钢筋混凝土管增加25元/m，比市场上同管径的玻璃钢排水管造价降低1/2左右

。可见经济效益十分明显，对排水管工程建设具有十分重要的意义。(5)混凝土排水管存在着渗漏的可能，因此会污染土壤和地下水，而本复合管密不渗漏，无二次污染，用于排水管道工程

的主干道的向污水处理厂的输送水管道，对于保护环境有良好的社会效益。