

40mm上出水、侧出水阀芯 凯源S40HS

产品名称	40mm上出水、侧出水阀芯 凯源S40HS
公司名称	宁波凯源精密陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:S40HS 规格:40mm高脚 材质:塑料、陶瓷
公司地址	浙江省宁波市奉化区莼湖镇洪溪工业区
联系电话	0574-88926961 13989682513

产品详情

型号	S40HS	规格	40mm高脚
材质	塑料、陶瓷	平面度	0.3（微米）
粗糙度	0.2（微米）	使用寿命	50（万次）

本公司为宁波凯源精密陶瓷有限公司，是台湾和大陆合资，同时是专业研发、制造、销售单把水嘴精密陶瓷阀芯，依托常驻台湾的技术研发团队，进行产品性能及品质的研发、开发与改进，图片中所有产品仅为本公司产品的一部份，我们秉承最稳定的产品质量观、最精湛的研发设计观、最优惠的销售价格观、最完善的服务体系观，竭诚为您服务。

上出水阀芯是目前最受龙头厂商们的热爱，因为这款阀芯的设计使的龙头不用做暗道，成品率高，龙头外表美观，是客户开发新产品的首选阀芯！

另外，凯源阀芯不是根据价格来选择材料，而是根据消费者需求和社会所倡导主题来选材，本公司采用ppo材料进行加工生产，ppo本色黄色，无毒，不易水解，既符合消费者需求，也符合社会环保的主题。在产品性能方面，本公司有基本型、空转型和功能型的产品，客户可根据自己所需来挑选商品，我们的客户大部分是水龙头厂商，一个水龙头是否是优质在于它的核心——阀芯，要使得龙头流量大、噪音小、水花平稳，不四溅并富有气泡等等，这些都是阀芯性能所能决定的，可喜的是凯源阀芯的品质、性能一直以来都受到客户的好评，凯源阀芯最大的优势是拥有最优秀的品质和服务却也有最实惠的价格，这是商家们的理想之选。

s40hs

產品尺寸圖 product size draft

技術參數

最高使用溫度：100 拔杆破壞扭矩： 10 m

最大旋轉角：100 ° 噪音測試：18-19db(a)bar with filter

最大開啟角度：23 ° 壓緊螺母扭矩：8-10 m

最低使用溫度：-23 陶瓷片密封面： 成份：al2o395%

硬度：1100hv5

平面度： 0.6 m

粗糙度：ra 0.25 m

孔隙率：60-80%

爆破試驗封面：靜水壓25bar閥芯無變形

使用壽命：> 70.000週期按en817，gb18145-2003標準試驗

氣密測試：0.8mpa

壓力(bar)：3bar

流量平均值(l/min)：23l/min