

冰感硅油柔软剂

产品名称	冰感硅油柔软剂
公司名称	东莞市雄廷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雄廷环保 型号:1200
公司地址	东莞市中堂镇蕉利村西坊老洲工业区
联系电话	0769-81252171 13418235171

产品详情

冰感硅油

窗体底端

硅油精牛仔光亮剂（平滑光亮剂）产品概述 窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

【技术指标】 外观：乳白色液体 离子性：弱阳离子 pH 值：5~7（1%水溶液） 溶解性：易溶于水

【主要成分】 特殊改性有机硅微乳液 【性能及特点】

1. 本品为特殊改性有机硅微乳液，对织物渗透性好，亲和力强；2. 能赋予织物持久耐洗的蓬松、柔滑、挺弹风格，使织物有舒适丰满的手感和较好的悬垂感及折皱复原性能；

3. 兼容性良好，能与其它非、阳离子性助剂配伍； 4. 极低的泛黄性；
5. 使用方便，浸轧或浸染工艺均能适用。【适用范围】适用于各种纤维织物提高柔滑挺弹度的后整理，特别是对涤纶、棉及其混纺织物提高回弹性能有突出的效果。【应用工艺】浸轧工艺：印染半成品-浸轧工作液（一浸一轧或二浸二轧）-烘干-定型 用量：10~40 g/L,具体用量视织物而定。
pH值：5.0~7.0 浸轧率：80±5% 烘干-定型：温度150~160 °C ×时间
0.5~3min 【包装贮存】* 120Kg内衬PE胶袋塑料桶包装或依客户要求包装；*
存放于阴凉干燥通风处，避免阳光照射，常温（25 °C）下保质期6个月。

窗体底端

窗体底端

窗体底端

窗体底端

窗体底端

窗体底端

窗体底端

窗体底端

窗体底端

窗体底端

注：因当地条件、水质不同，本品使用剂量有所差别，以上数据公供参考。

为使本品有效发挥作用，请根据所使用机器类型、织物、水质客户要求等作具体测试。