

# 安平冠合铁艺护栏厂家铁艺围墙铁艺围墙颜色

产品名称	安平冠合铁艺护栏厂家铁艺围墙铁艺围墙颜色
公司名称	安平县冠合丝网制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:冠合铁艺护栏 型号:SZ1806
公司地址	河北省安平县丝网工业园区
联系电话	0318-7020119 13131878883

## 产品详情

锌钢护栏是指采用锌合金材料制作的阳台护栏，成为住宅小区使用的主流产品。由于其具有高强度、高硬度、外观精美、色泽鲜艳等优点：安全性:采用高强度锌合金，经过T5热处理成形，并经过独特设计，一体成形，全无焊点，整体强度极大提高。

### 防护栏的六点标准设置要求

防护栏的主要安装设置及安全性保证在于以下六点，小编在这里详细为您介绍简单介绍一下：

- 1、防护栏的组成：由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.00~1.2m，下杆离地高度为0.5~0.6m。横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。
- 2、栏杆在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面50~70cm深，钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧。
- 3、当栏杆在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。
- 4、当栏杆在砖或砌块等砌体上固定时，可预先砌入带预埋铁的混凝土块，再通过预埋铁与钢管或钢筋焊牢。
- 5、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1000N外力。
- 6、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆，板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

