

环氧漆施工实创化工环氧漆销售

产品名称	环氧漆施工实创化工环氧漆销售
公司名称	郑州实创化工产品销售有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德尔富 型号:MM1369
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺189号
联系电话	0371-56621989 15537185608

产品详情

DRF-01防滑专用漆

【主要组成及配套】由专用防滑树脂、防滑超硬骨料，

防滑超耐磨材料，特种颜料，特种高级附着力助剂，特种颜填料及各种助剂组成甲组份，乙组分有特种超硬固化组成的双组份涂料。配套使用，一层批刮防滑专用腻子，

二层防滑专用封闭底漆，三层防滑专用中间漆，四层防滑专用面漆。

【主要性能】本产品防滑性能优异，在生产、施工过程中不污染环境、涂层无毒，无VOC排放；涂层与金属、混凝土等材料的附着力强，机械强度高、密实性好、无针孔；抗渗性能突出，对酸、碱、盐、海上及微生物等介质均有很

强的耐蚀作用；具有较高的体积电阻率和击穿强度、耐阴极剥离强度高。一次成膜厚度大(大于300 μm)，涂层养护期短，大大节省施工周期及费用。

DRF-933陶瓷防水涂料

产品介绍

郑州实创化工研究开发的德尔富-933陶瓷防水涂料，是一种无机—有机改性的防水涂料，该涂料防水涂层薄，硬度高，涂层光滑饱满，耐候性阻燃性好，单方向透气、自洁性高，装饰性强的新型陶瓷防水

涂料。

工作原理

德

尔富 -933陶瓷防水涂料成膜物是在已硅氧基 —Si—O—Si—

键为基础主链上,嫁接有氨基、酚醛聚合物基官能团侧链作为辅佐,再以羧基为端链螯合的防水自交联成膜物,成膜物硅氧键上上连接螯合的羧基、氨基、酚醛基有

很好的四元协同效应结晶体,成膜溶液稳定性强,减轻了对高聚物内部的影响,成膜物更致密,附着力强。涂料的自交联成膜溶液,含有极性基团,硅氧主链(—

Si—O—Si—)耐候好,硬度高;羧基(-COO-)内交联调整最好;氨基(-NH₂)成膜网状交联的好;酚醛聚合物(X-OH)基官耐蚀好。四元协同效应结晶体的德尔富-933陶瓷防水涂料硬度、粘结强度高,附着力好,耐水性好,刚性防水和柔性防水协同效应发挥更好。

陶