

高空设备吊装烟台设备吊装山东重联多图

产品名称	高空设备吊装烟台设备吊装山东重联多图
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:山东重联起重安装 型号:ZJ1959
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

设备搬运哪家强？

下面就让小编讲讲发现在身边的山东重联搬运吧，就在12月1号，济南力诺集团车间要进行一次设备的搬迁、搬运，设备从老厂的底楼搬到到新厂的3楼，这也是一件非常费力的搬运，总共大大小小设备有十多台，于是联系到了山东重联起重，山东重联起重的王总开来了吊车，卡车和叉车，经过了2天的时间，总算把设备都搬上了新厂房，力诺集团老总对本次设备搬迁、搬运很满意，集团负责人也同时希望下次在合作。

设备组装和检查

设备组装和检查

2.5.1一般要求

设备组装后应严格按照安装说明书要求进行。各紧固件的把紧力矩要符合技术文件的规定。现场装配联轴节时，其端面间隙、径向位移和轴向倾斜应符合技术文件的规定，无规定时按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的要求调整。

制动器应开闭灵活，制动应平稳可靠，起升机构的制动器应为额定负荷的1.25倍。运行机构的制动器调整不应过紧或过松，以不发生滑车和冲击现象为准。

起重吊装设备场地环境要求

(1)设备就位场地应为水平硬质地面,如果安装防静电活动地板,则需考虑地板承重,应根据设备重量来设置钢质托架。就位场地应能得到所有必要服务,尤其是光、电和良好的通风。

(2)就位场地应没有灰尘,尤其不应有导电性质的尘埃,否则可能会导致设备内部电路短路而影响可靠运行。同时场地也不应包括或靠近热源,以确保电源设备规定的环境条件。

(3)为了便于操作与设备维修和设备散热,应至少使设备机柜四周留有50~100cm、上部留有100cm的空间。设计机房冷却通风系统时要考虑设备产生的热量。

(4)设备对工作环境温度要求在0~35℃,温度为25℃左右。湿度为40%~60%。