

不锈钢气动蝶阀型号西博思流体图不锈钢气动蝶阀价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢气动蝶阀型号西博思流体图不锈钢气动蝶阀价格 |
| 公司名称 | 天津西博思流体设备有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西博思 型号:US1266 |
| 公司地址 | 东丽区大毕庄镇新中村 |
| 联系电话 | 022-87805679 |

产品详情

【襄樊气动蝶阀】_不锈钢气动蝶阀价格_西博思流体由西博思流体提供。天津西博思流体设备有限公司(www.tjxbsvalve.com)坐落于天津 天津市
天津市南开区密云一支路新南马路五金城三区20栋1号，联系人：李津南

【西博思流体向您推荐明星产品--气动蝶阀】

气动蝶阀的故障排除方法之二：

- 3、气动蝶阀安装在管道中的位置，最佳位置为立装，但不能倒装。
- 4、气动蝶阀使用中需要调节流量，有气动执行机构进行控制。
- 5、开、闭次数较多的手动蝶阀，在二个月左右时间，打开蜗轮箱盖，检查黄油是否正常，应保持适量的黄油。

【西博思流体向您推荐明星产品--气动不锈钢法兰蝶阀】气动软密封法兰蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 120 如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。

2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。

4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。采用标准 设计标准：GB/T2238-1989

法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999