

# 金属硬密封气动蝶阀厂家\_西博思流体\_PN25气动

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 金属硬密封气动蝶阀厂家_西博思流体_PN25气动 |
| 公司名称 | 天津西博思流体设备有限公司            |
| 价格   | 100.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:西博思<br>型号:JP1231      |
| 公司地址 | 东丽区大毕庄镇新中村               |
| 联系电话 | 022-87805679             |

## 产品详情

金属硬密封气动蝶阀厂家\_内江气动蝶阀\_西博思流体由西博思流体提供。乐山气动蝶阀、西博思流体、DN25气动蝶阀厂家是天津西博思流体设备有限公司([www.tjxbsvalve.com](http://www.tjxbsvalve.com))2013年全新升级推出的

### 【西博思流体向您推荐明星产品--气动蝶阀】

气动蝶阀是通过压缩空气进入气动执行机构驱动执行器带动圆型的蝶板做90°旋转运动，来作为管道开关和调节流量使用。气动蝶阀是通过0-90度的启闭作为工作原理。即为0度为全关状态，90度为全启状态。在气动执行器上添加定位器，输入相应的信号，可对蝶阀碟版进行0-90度的任意调节。

【西博思流体向您推荐明星产品--气动不锈钢法兰蝶阀】气动软密封法兰蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 120 如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。采用标准设计标准：GB/T2238-1989  
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989  
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999