

供应烤箱 烘干设备 固化炉 烤房

产品名称	供应烤箱 烘干设备 固化炉 烤房
公司名称	桂林华恒机电设备有限公司
价格	60000.00/套
规格参数	品牌:华恒 型号:H18
公司地址	桂林临桂新区西城南路1号花样年.花样城
联系电话	18172685132

产品详情

1.燃柴加热固化炉：

) 简介：

A. 炉体为框架式结构，配套独立的加热系统、循环风装置，室体采用整体式拼装结构，有效减少现场安装工作量和热量损失。

B. 侧板、顶板的外壁板分别采用彩色涂层钢板制作，中间填充优质岩棉纤维板，内壁板为镀锌钢板，绝热层厚度为100mm，具有吸热少、保温效果好、反射强等优点。

3. 燃柴加热装置简介：

燃柴加热装置分为燃柴窑体、燃柴热交换装置、热风循环系统三大部分

新型燃柴窑体主体采用优质304不锈钢5.5mm厚制作，内置特粗型炉条，经久耐用不熔断，采用新式循环风冷换热,外层包裹保温岩棉，并为钢板包裹外壳，坚固耐用，节能性能优异。

燃柴热交换装置为柴进行燃烧后热交换的装置，燃交换装置窑体和热交换装置间采用特厚耐高温不锈钢管连接，高温烟气通过耐高温不锈钢管直接到达耐高温热交换管路进行热交换，进行热交换后的低温烟气通过烟管排出室外，烟管的尾部设置一台引风风机，通过引风控制而控制燃柴窑的燃烧而达到控制温度的目的

D. 热风循环系统采用4-72系列5C离心风机，电动机与风机之间采用C型皮带传动，以确保设备使用安全，并有效减少热量损失。

E. 电控柜对加热室的加热、热风循环、温度控制等进行集中控制的装置。它由控制元件、执行元件和保护元件组成。其面板上装有了解设备供电状态的仪表和各部分独立使用的分控开关等等。

F. 温度控制装置由数显温控仪、定时继电器及传感器等组成，操作方便、直观。温控仪为双点设定，自动恒温，可在室温至200 范围内任意调节。运行时按照工艺要求设定温度参数后，整个测温、控温均为自动进行，保温时间从1到60分钟内任意设定，数字显示，声光报警。运行时按照工艺要求设定温度参数后，整个测温、控温、定时恒温均为自动进行。

G. 主要技术参数及用料：

A. 固化炉内腔尺寸：长4500 × 宽2300 × 高2000(mm)高为烘车内有效高度

B. 固化工艺温度：180

C. 循环风机功率：3.0Kw 引风机 1.5kw