

推车转盘喷砂机模具五金用喷砂机

产品名称	推车转盘喷砂机模具五金用喷砂机
公司名称	深圳市上诚喷砂机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上诚 型号:SC-1010ZP
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松新工业园
联系电话	18520757076

产品详情

上诚转盘喷砂机技术参数：

产品类别：手动干喷砂机

产品名称：推车转台式喷砂机

产品型号：SC-1010ZP

设备外形尺寸: 1430mm长*1000mm宽*1700mm高

设备工作室尺寸: 1000mm长*1000mm宽*680mm高

除尘箱连体型: 430 mm*380 mm*1500 mm

除尘风机: 0.55KW 220V 50HZ

喷枪数量：1把

推车: 1个(定制)

转盘: 1个(定制)

每次处理量：10~30KG

电源：220V/50HZ/750W

工作压力: 2-7BAR

机器照明灯：220V 13W节能灯 2支

分离器风量：8.5m³/min

除尘方式：袋式除尘箱，利用气动自动/手动除尘

空气源要求：压力7BAR（kg/平方米）

流量: 0.8-1.2立方米/min

上诚转盘喷砂机适用范围：

适用于各种重型工件的表面喷砂：如各类模具，电脑外壳模具...；同时也适用于手扳厂、手机翻新厂、模具厂、灯饰厂、眼镜厂、珠宝首饰厂、电子厂、喷油厂、电镀厂、氧化厂、塑胶厂、石材厂、汽车零部件制造厂等产品表面喷砂处理。

上诚转盘推车手动喷砂机特点：

1. 此机种是模具或大型较重异型之工件所设计专用机。
2. 加装活动台车和转盘，操作时仅需将工件放在台车转盘上，然后将推入机内即可从事喷砂作业，十分简单省力,可加装定时加热器防止玻璃珠受潮。
3. 可依客户提供工件尺寸、重量、形状订做转盘转动360度，可加装电动调速转盘，加快加工速度，较易控制喷砂品质。
4. 视窗由钢化玻璃制成，内面有一层普通玻璃，更换非常方便快捷，视线非常清晰。
5. 本机使用粉体烤漆以达到美观、耐久使用的要求。
6. 使用砂材为：氧化铝砂（刚玉砂）、碳化砂（绿碳化砂、黑碳化砂）、玻璃珠、核桃砂、树脂砂、塑胶粒（尼龙砂）、陶瓷珠等。
7. 喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
8. 零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
9. 喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
10. 处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；

11.能耗低，费用省；

12.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用.

怎么样选择喷砂机：

1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机，以及自动喷砂机；

2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。

4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。

售后服务：

1、整机质保一年，易损件除外，终身维护。公司设有专业售后服务人员，售后服务快，让您无后顾之忧。

2、送货时向客户详细讲解喷砂机、抛丸机、毛边机各个部件的功能及使用，手把手的教客户操作演示，并帮您免费试样品，确定客户会操作后收款。

3、定期向客户回访使用情况，为用户提供终身全过程跟踪服务，积极听取客户所提的每一条意见，并努力改善解决。对于客户不能处理的技术上的问题，可免费帮客户试样。

4、保质期期间的服务承诺：售后人员及时到现场查找原因，并迅速给出解决方案，能及时处理的，立即处理。不能及时处理的经客户同意，采取一切可以实施的措施，保证设备运行，或需要更换零件或设备，我们承诺无条件更换，保质期内一切零配件均免费保修。

5、保修期后的承诺：用户可随时咨询我司的设备维修，保养方面的知识。零配件只收取成本费用，并长期以最优惠的价格提供耗材。

上诚喷砂机械——10年专注优势所在

1、规模优势：本公司在珠三角区规模在同行业中属大中型企业，有独立的生产厂房和喷砂机成品仓库、喷砂磨料耗材仓库。

常年备有各种规格手动、自动喷砂机、抛丸机、毛边机等，随时满足了急用客户需求。

2、品质和交期保障：公司组织架构明确，职责分工到位，确保了客户订单的按期交货以及产品的质量关。设备保修一年，终身维护。

3、生产和售后保障：生产部一线制造人员已有30多人，工程部专业设计开发人员5人，售后服务部8人。我们有专门售后服务团队，能及时为你处理售后服务工作，免去你一切购机后烦

恼。

4、材质保障：我们的机器选用的材质全部是按国标足厚材料，喷砂枪选用高耐磨材质的碳化硼喷嘴。

5、信誉保障：我公司是实体型企业也是各大网站的会员企业，信誉度绝对有保障，欢迎实地考察。提供免费打样！