

液压动力头式钻机履带动力头式钻机聚强旋喷钻机

产品名称	液压动力头式钻机履带动力头式钻机聚强旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:VB1086
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

SP-30水平旋喷钻机主要技术参数：

- 1、钻孔深度 50m
- 2、钻杆直径 50、 60（双重管）
- 3、动力头最大起拔力 25 kN
- 4、动力头最大给进力 15 kN
- 5、动力头行程 1200mm(A) 2800mm(B)
- 10、电动机功率 15kw+1.5kw
- 11、主机外形尺寸 A: [施工尺寸]：1600*900*2200 mm（长宽高）
B: [施工尺寸]：2300*1300*3400 mm（长宽高）

单管双管三管高压旋喷桩的区别

单管就是高压浆（跟搅拌差不多），双管就是高压浆与高压气（气把土吹松软再跟土搅拌），三管就是高压浆加高压水加高压气。质量方面单管低于双管低于三管。但是价钱方面单管低于双管低于三管。其实三种适用的范围是没有什么大的区别的，一般都是从经济上面考虑。单管跟双管一点区别也没有，设备是一样的，自带引孔功能还有就是双管比单管后台加了一台空气压缩机，跟三管的区别就是后台多了一台灌浆泵，单管、双管多用于地基加固，止水帷幕桩（跟灌注桩搭配较多），三管一般都是用于止水帷幕桩。

旋喷钻机的输浆管为内径 19的橡胶钢丝软管或内径 21的钢管，能够承受45MPa以上的压力。它的主要作用是连接高压泵与旋喷钻机，输送浆液。