

格瑞德集团离心风机离心风机厂家

产品名称	格瑞德集团离心风机离心风机厂家
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:BY1401
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

产品详情

- 4-72(79)离心风机
- 机号：2.8#6# 风量：565-15455m³/h 风压：176-3334pa
- 特点：采用A式直连传动，后倾式离心叶轮，通风换气、可制作成防爆及防腐型，有钢制和玻璃钢制作
- 应用：各类中大型工厂和高级民用建筑，大型场馆
- 4-72(79)离心风机
- 机号：6#12# 风量：4420-48800m³/h 风压：317-2118pa
- 特点：采用C式皮带传动，后倾式离心叶轮，通风换气、可制作成防爆及防腐型，有钢制和玻璃钢制作
- 应用：各类中大型工厂和高级民用建筑，大型场馆

离心风机在试车时，应认真阅读产品说明书，检查接线方法是否同接线图相符；应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求，电源是否缺相或同相位，所配电器元件的容量是否符合要求。3、试车时人数不少于两人，一人控制电源，一人观察风机运转情况，发现异常现象立即停机检查；首先检查旋转方向是否正确；离心风机开始运转后，应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流；若有不正常现象，应停机检查。运转五分钟后，停机检查风机是否有异常现象，确认无异常现象再开机运转。

离心风机停机程序1、紧急停机：在机组试运行过程中，遇有下列情况之一时，应立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮，然后再进行停机后的善后处理工作。a、离心风机突然发生强烈振动，并已超过跳闸值。b、机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音。c、任一轴承或密封处出现冒烟的现象，或者某一轴承温度急剧上升到报警值。d、油压低于报警值并无法恢复正常时。e、油箱液位低，已有吸空现象。f、轴位移值出现明显的持续增长，达到报警值时。