

泥水喷淋试验机 泥水喷洒试验机 泥水试验机

产品名称	泥水喷淋试验机 泥水喷洒试验机 泥水试验机
公司名称	东莞市品达试验设备有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	品牌:PINDAR品达环试 型号:MAX-NS
公司地址	广东省东莞市石排中坑工业区品达公司
联系电话	4006829005 15362426520

产品详情

泥水喷淋试验机 泥水喷洒试验机 泥水试验机 用途：

Muddy-Water Shower Test Chamber

本设备机可供试件实施泥水喷淋；热风干燥程序循环试验,达成耐泥水试验的目的,槽内系统由试验槽、泥水循环装置、泥水搅拌装置、热风干燥装置、试件旋转台、程控计时器等构成,依此组成可充分满足试验的目的。

泥水喷淋试验机 参数

运行方式：泥水喷淋—循环方式

箱体容积：W1000 × D1000 × H1000mm

热风温度：RT ~ 200 MAX

试料台回转数：3~5rpm

泥水喷淋一量：约40L / min

泥水浓度：配制

泥水贮水量：约60L

本设备之喷嘴为防止阻塞有具备自我清洗机能。

泥水喷淋试验机 泥水喷洒试验机 泥水试验机 安全防护

本试验箱满足国家电工安全标准，布线规范，各接线端口均有明确标注，无裸露。工作室与各电源绝对绝缘，安全可靠。完善的安全保护功能（如下）：

1. 电源超载、短路保护

2. 接地保护

3. 缺水保护

4. 报警讯响提示

泥水喷淋试验机 泥水喷洒试验机 泥水试验机 设备安装、使用环境要求：

1. 环境温度为20 ~ 25 ；

2. 相对湿度 85% ；

3. 大气压80kPa ~ 106kPa ；

- . 地面平整、周围无强烈振动、无阳光直接照射或其他热源直接辐射；
- . 周围无强烈气流、无强烈电磁场影响、无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘；
- . 本设备与周边物体最少应有60公分以上之上距离、周围需有适当的使用及维护空间；

泥水喷淋试验机 泥水喷洒试验机 泥水试验机 试样限制

- . 禁止生物试样的试验或储存
- . 禁止腐蚀性物质试样的试验或储存
- . 禁止强电磁发射源试样的试验或储存

禁止易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存