

PGM-1800VOC检测仪

产品名称	PGM-1800VOC检测仪
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-1800
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

PGM-1800个人用VOC检测仪

ToxiRAE Pro PID (PGM-1800) 是代表了华瑞的尖端PID 技术，是世界上最小巧的个人VOC 检测仪，能够在不同温度和湿度条件下对各种VOC 进行快速、可靠、精确的检测，适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境，能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。

主要特点: 体积小、重量轻、方便携带 检测精度高，响应时间短，检测范围宽
大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示 可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储
支持无线数据传输 强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高

产品类型: 扩散式PID 检测仪，带数据存储和辅助风扇 **检测量程:** 0-1000ppm/2000ppm **分辨率:** 1ppm/0.1ppm **响应时间:** T90 <15 秒 **尺寸:** 118 mm x 60 mm x 30 mm **重量:** 235g
电池内置: 可充电锂电池，3.7V，1800mAh **充电时间:** 小于4 小时 **工作时间:** 充满电大于12 小时
充电器带: USB 接口的单一充电器/不带USB 接口的五仪器充电器 **报警方式:**
声音报警95 dB/30cm、红色LED 报警、振动报警 **显示:** 单色LCD 图形显示 **背光:** 手动，报警时自动
键盘: 2 键 **直接读数:** 测量值，电池，数据记录状态 **采样方式:** 扩散式，带辅助风扇 **数据记录:** 1 分钟间隔可存储3 个月 记录间隔1-3600 秒 **标定:** 两点标定，可设置标定值 **防护等级:** IP-54
标定设备: 支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台 **保护:** 标定、报警等限值设置有密码保护 **无线传输距离:** 100 米 **认证:** -美国/加拿大：UL / CSA : Class I, Division 1 Groups A, B, C, D -欧洲：ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 IECEx : ia IIC Ga T4 -中国：Ex ia IIC T4 **电磁兼容:** EMC Directive 2004/108/EC

R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC 工作温度: -20 ° - 55 ° C 湿度: 0 - 95%

相对湿度 (非冷凝) 保修: 一年保修

标准配置: PGM-1800 主机, 含传感器 锂电池、充电器、充电底座 标定适配器 操作说明书

应用领域: 石油、化工、环保、消防部门应急救援监测 城市公用事业安全检测

危险化学物质检测