

# 洛氏硬度计手动台式金属硬度计高精度加高钢材模具

产品名称	洛氏硬度计手动台式金属硬度计高精度加高钢材模具
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:奥龙星迪 型号:220HR-150A 测量范围:20-88HRA , 20-100HRB , 20-70HRC
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

## 产品详情

220HR-150A洛氏硬度计

我们洛氏硬度计种类品种全了

这款洛氏硬度计和普通洛氏不仅仅外形不一样，最大的特点是稳定，无论是运输还是测量，内部结构和普通洛氏不一样，经过我们的改进砧码和脱钩分离，转为空吊（仅仅是其中一项，改进了非常多的地方，各个系统都进行了多次改进，就是为了更稳定，更耐用，更准确），而且各个部件的加工精度高，用的材料好，工序不省，工艺好，所以这款不犯毛病，买回去正常使用很给力，除非操作失误把金刚石压头弄坏了，即使操作失误，里面的部件也不会坏，大力推荐这款！！！！！！

3500含税含运费，网上最低价，我们走量，款到发货一日内发货，24小时售后技术服务电话，视频教学，包教包会，指导安装调试，青岛周边可以上门服务（服务费另计），保证质量，保证服务，非操作原因或意外损坏包换新机！！！！！！！！

HR-150A洛氏硬度计

产品简介及技术参数：

HR-150A型洛氏硬度计	
杠杆加荷、手动操作、可靠耐用	
主要特点：	应用范围：
· 手动洛氏硬度计，精确、可靠、耐用，测试效率高	· 测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度
· 优化设计的机械结构，体积小，具有优美的外观造型设计	· 应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量
· 表盘直接读数，HRA、HRB、HRC，并可选配洛氏的其他标尺	
· 精密液压缓冲器，加载平稳而且速度可调	
· 机械手动测试过程，无需电器控制	
· 精度符合GB/T230.2、ISO6508-2和美国ASTM E18标准	
主要技术规格：	标准配备：
· 测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC	· 大平试台：1个，小平试台：1个，V型试台：1个；
· 试验力：588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf）	· 金刚石圆锥压头：1只，钢球压头：1/16" 1只
· 试样允许最大高度：210mm	· 标准洛氏硬度块：5块
· 压头中心至机壁距离：165mm	
· 硬度分辨率：0.5HR	

· 外形尺寸：522*293*729mm	
· 重量：98kg	

### 洛氏硬度计使用范围

洛氏硬度标尺	硬度符号	压头类型	初实验力F0 (公斤)	主实验力F1 (公斤)	总实验力(常数) (公斤)	适用范围	应用举例
A	HRA	金刚石圆锥压头	10	50	60	100	20-88HRA 硬金属及硬质合金
B	HRB	直径1.5875mm球压头	10	90	100	130	20-100HRB 有色金属及软金属
C	ARC	金刚石圆锥压头	10	140	150	100	20-70HRC 热处理结构钢.工具钢
D	HRD	金刚石圆锥压头	10	90	100	100	40-77HRD 表面淬火钢薄板
F	HRF	直径1.5875mm球压头	10	50	60	130	60-100HRF 有色金属
G	HRG	直径1.5875mm球压头	10	140	150	130	30-94HRG 珠光体铁.铜镍.锌合金

售后服务：一年保修，终身维修

青岛奥龙星迪检测设备有限公司

全种类洛氏硬度计介绍（自产现货！）

质量第一保证服务

（自产现货一日内发货）

青岛奥龙星迪检测设备有限公司 电话：0532-84670710 企业QQ：3357635032 手机：15763976773  
 微信：15763976773 SKYPE：ALXD@kdmach.com whatsapp：86-15763976773 邮箱：ALXD@kdmach.com  
 公司官网：<http://www.allstardi.com> 地址：青岛李沧区枣山路113号

青岛奥龙星迪检测设备有限公司是一家集研发、制造、销售为一体的生产型企业；坐落于青岛李沧区枣山路113号，公司主营润滑油试验机、石油仪器、硬度计、检测仪器、金相制品、扭力扳手。秉承“质量第一，客户至上”的经营理念，以市场化，专业化，规模化为战略目标，务实基础，构筑平台，提升实力，以敏锐创新的方针，坚定发展的理念，在竞争市场中立足发展，愿与广大用户，经销商精诚合作，共同创造更加美好的愿景。

