

无烟煤滤料价格无烟煤滤料金荣净水图

产品名称	无烟煤滤料价格无烟煤滤料金荣净水图
公司名称	巩义市金荣净水材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:金荣净水 型号:OY1049
公司地址	河南郑州巩义市夹津口工业园区
联系电话	0371-64126268 15093399927

产品详情

无烟煤滤料使用前的注意事项有哪些？

首先在使用新的无烟煤滤料之前先将滤池清理干净，在填充无烟煤滤料的时候要每层保证均匀的铺设，达到一定的厚度时，让滤料的层面水平，然后就是无烟煤滤料运行问题，在使用一定时间以后无烟煤滤料会有一定程度的磨损。所以要定期进行定期的检查，看无烟煤滤料是否有亏损的情况，要及时补充上，在无烟煤滤料使用时间过长会导致出水水质不佳，这时就需要考虑进行更换新的无烟煤滤料了。

无烟煤滤料常用于各种过滤器，碳钢过滤器，三层快速过滤滤池，使用方便，处理效果好，造价低，是水处理滤料的首选。无烟煤滤料铺设的厚度多少合适，我们讲过几种方法，也还可以利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。这种方法使用的也比较多，知道无烟煤滤料用量这样可以节约大量材料，降低成本。

无烟煤滤料垫层的标准：

无烟煤滤料目前通用于三层或双层过滤池中，但是无烟煤滤料的垫层厚度标准是什么？

通常我们在做设计时，要综合考虑水速，水量，浊度等综合考虑设计，滤池要多大，无烟煤滤料厚度要多厚，鑫鑫有着多年的丰富经验，根据实际测试，反复考察的出来的结果，无烟煤滤料使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤科的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。