

# 球拍落锤冲击试验机,球拍落锤冲击试验机,弘

产品名称	球拍落锤冲击试验机,球拍落锤冲击试验机,弘
公司名称	东莞市弘硕工业仪器有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:通用机械设备及配件 型号:NU1467
公司地址	东莞市厚街厚街村大塘工业区泰和工业园
联系电话	0769-85899565 13790278600

## 产品详情

试验机机型的不同，在不同的行业的使用也是不同的。下面就由弘硕来教你拉力试验机的分类。

根据行业及功能特点分类拉力试验机。

- 1.塑料拉力试验机主要是塑料的延伸率有大有小，拉伸强度比较大。
- 2.橡胶拉力试验机主要就是橡胶或弹性体的延伸率大，而且需要附带大标点伸长装置，同时橡胶的特性、不能打滑也是夹具设计需要考虑是否适合的。可增配轮胎行业装用夹具等。
- 3.金属拉力试验机主要的特点就是金属材料拉伸强度大，而且延伸小，所以需要配置金属标点引伸计。
- 4.纺织拉力试验机主要是纺织行业需要对一些东西进行指定的一些测试，所以它的夹具和软件会比较特殊。

婴儿车检测试验机的生产标准

详细参数:

本试验机专用于测试各种童车(如不同尺寸之四轮车、三轮车、两轮车、室内手推车等)之使用寿命。其测试方法是:将试车固定于测试台上,设定测试所需之时间,并调整测试所需速度。试验时间到达后,试验机自动停机,目视车台有无任何损坏。本机在设定时间到达后能自动停止操作,且装有电子安全眼装置,具备在任何不良运行状态下停机功能。

转轮测试速度：1-10公里/小时之间任意调节

滚轮直径：250mm，外表面达到一定粗糙度

双转轮间距调节范围：12-35英寸

定时器：LCD六位计时控制器

计速器：采用LED速度显示器（直接显示公里时速）

保护装置：漏电及过载保护装置、急停装置、电子眼保护装置（产品损坏自动停机）

总功率：2.1KW

电源：AC220V 50HZ

机台尺寸：2000X1500X2200(mm) 长X宽X高

弘硕拉力试验机有多重类型，在平时的选购中我们应该怎么得到性价比最/高的产品，弘硕教你怎样判断拉力试验机的性价比。

拉力试验机一般从以下三点来判断：

- 1、夹持是不是可靠的,是不是会有打滑表象。
- 2、夹具使用的时候是不是方便、安全。
- 3、做实验过程中,试样是不是可以断点，数据离散性是不是很大。

试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外,而有几种类型的材料,有与本身的特性及适用的特殊环境,到目前为止,解决的办法并不多。如下面几种状况：

- 1) 钢丝、钢绞线因为试样硬度高,内部结构相对松懈,在拉伸实验过程中受力不均匀,夹持试样的钳口易磨损等缘由,夹具一向未得到好的解决。过去是由夹铝箔来做,一次实验就会消耗四片铝箔,浪费太大了。而现在采用了喷涂金刚砂的拉力实验机夹具,打滑的问题解决了,但断口方位始终未能达到理想状态,10根试样只能成功一半左右。
- 2) 关于变形量大的材料则因为变形过大,所以拉力实验机夹持困难,夹具的设计也是其中的一个难点。
- 3) 关于批量大,高频率的实验来说,国外遍及采用全自动夹持,对与国内实验机厂家来说,这还是个新问题。
- 4) 关于需要在高温环境下做的实验,夹具的要求也很高,不仅要耐高温,而且还要不变形而且,体积要小,所以对于一般的实验机厂家来说,也是很难搞定的事情。

想买拉力试验机、万能材料试验机、拉力机找弘硕，弘硕不仅可以给你最/好的机器，也能给你最/好的用户体验，弘硕你值得拥有。

欢迎来电咨询！