

通风柜-通风柜价格-通风柜厂家报价

产品名称	通风柜-通风柜价格-通风柜厂家报价
公司名称	西安信诺实验室设备有限公司
价格	888.00/米
规格参数	信诺:信诺 型号:YN
公司地址	西安市航天基地北长安街
联系电话	029-62710766 18066792436

产品详情

销售经理：魏经理 联系电话：18066792436

钢木通风柜材质说明

- 1、台面：钢木通风柜台面采用12.7mm厚实芯理化板台面，边沿双层贴边到25.4mm厚。具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点，抗高温120度。
- 2、钢架：采用50mmX30mmX1.5mm钢管制作，经EPOXY喷涂处理。可承重300KG/m²。
- 3、照明：采用30W日光灯。4、拉手：采用不锈钢亚光方型拉手。5、气流板：采用5mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另兼具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验之需求。6、窗口：采用5mm厚的钢化防爆玻璃。钢木通风柜内部采用垂体平衡装置，可以停留在钢木通风柜上下任何位置。
- 7、柜体操作门上、下开启高度：600~700mm。8、工作面风速：0.3~0.5m/s。
- 9、排风量：1080~1400m³/h。10、排风阻力：5~12mmH₂O。
- 11、工作电压：AC220V~380V。12、电机功率：0.04~2.2kw。
- 13、电器配件：万用插座(220V/10A)、日光灯、风机开停控制。14、出风口尺寸：250mm。
- 15、风机：采用pp或玻璃钢材质，耐酸碱、抗老化。
- 16、风管：采用pvc或玻璃钢材质，耐酸碱、抗老化。
- 17、铰链：采用DTC自合铰链，保证钢木通风柜开合10万次以上。
- 18、导轨：钢木通风柜采用DTC三节消音承重导轨。

技术要求：柜体结合部位联接牢固，无松动现象，表面平整无变形，外露部分无手刺及尖锐棱角，封边粘合牢固，封边条厚度2mm边缘光滑平整，实验台下面采用弧形边，台面颜色黑色零部件无断裂或劈裂现象，可动部件活动灵活，抗压能力符合实验台要求。

特点：台面抗强酸碱、耐磨、防火。高强度，承重性能优良。