

速溶胶粉，保温砂浆胶粉

产品名称	速溶胶粉，保温砂浆胶粉
公司名称	石家庄坤瑞建材有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:坤瑞 型号:挤塑胶粉
公司地址	河北省石家庄市晋州市永丰村
联系电话	13832152096

产品详情

速溶胶粉，保温砂浆胶粉挤塑板专用胶粉，该胶粉经高温、高压、喷雾干燥并与多种进口活性增强微粉均聚而成，能使粘结砂浆明显提高与挤塑板的粘结能力(微渗性的粘结)和自身抗拉强度，抗坠、保水增稠施工性能好，耐水、耐冻融、耐热老化性能突出，配料简单，使用方便，同比成本低廉。

应用举例

1. 粘结砂浆(XPS板保温系统)生产参考配方

PO42.5 普硅水泥 400KG/T

石英砂 600KG/T

HY-01挤塑板系统专用胶粉 10KG/T

HPMC1.5-2.5KG/T

直接加水搅拌均匀，水灰比20~22%，放置5~10分钟即可使用，禁止在5℃以下温度施工，一次最好在30分钟内用完，粘结厚度3-5mm，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5KG/m²。

2. 抹面砂浆(XPS板保温系统)生产参考配方

PO42.5 普硅水泥 350-400KG/T

石英砂 600-650KG/T

HY-01挤塑板系统专用胶粉 10KG/T

HPMC2-3KG/T

聚丙烯纤维 1.5KG/T

木质纤维 3KG/T

直接加水搅拌均匀，水灰比20~22%，放置5~10分钟即可使用。施工标准要求：挤塑板底层罩面砂浆厚度2~3mm，将网格布贴上压平实后再抹上1~2mm厚砂浆，加强部分5~7mm厚，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5KG/m²。

项目

施工方法参考：《JGJ/144-2004外墙外保温工程技术规程》

产品质量参考：《JG149-2003膨胀挤塑板薄抹灰外墙外保温系统》

公司附近有大型物流，配货方便，质量有保，批发价格，欢迎来电咨询。

速溶胶粉，保温砂浆胶粉