提供PT高压消谐电阻器,LXQ-35一次消谐装置

产品名称	提供PT高压消谐电阻器,LXQ-35一次消谐装置
公司名称	乐清市柳市运国电器厂
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇后西垟
联系电话	0577-57198909 15168772995

产品详情

乐清市柳市运国电器厂供应LXQ-24次,LXQ-35一次消谐器,LXQ-24次,LXQ-35一次消谐器,找LXQ-24次,LXQ-35一次消谐器厂家,就选运国电器,详情请来电咨询！以下是关于LXQ-24次,LXQ-35一次消谐器的详细介绍：

一．装置概述
LXQ系列20～35kV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器（简称一次消谐器），是安装在20～35kV电压互感器（以下简称压变或PT）一次绕组Y。接线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的SiC为基材，经大吨位的压机压制成高密度的长方形或圆饼状的坯体，在还原气氛下，经上千度的高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理，能经受日晒雨淋，可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装，很受用户青睐。

二、主要特点

我公司最新推出的“
LXQ型系列消谐器，全部采用大容量非线性元件及特制合金进行制造。该装置的主要特点有：

1. LXQ-35型装置全部采用特殊合金进行制作，更采用单片大通流非线性元件，消除了原多片并联结构的消谐器中通流不均匀现象，性能更加稳定。

2. PT高压熔丝一般为0.5A,而烧断时可能导致PT中性点不接地及其他事故。由于采用更优秀材料及工艺生产，LXQ型系列消谐器通流能力高达500mA。

3. LXQ-35型系列消谐器针对半绝缘PT提供特制半绝缘消谐器(带B型)，可以有效限制消谐器两端电压，从而保护中性点绝缘。

4. LXQ-35型消谐器体积超小，尤其适合于PT柜及手车柜中安装。整个消谐器采用金属材料直接连接，无瓷套，无炸裂危险。

5. 针对部分电压互感器安装 LXQ型系列消谐器后开口三角出现较大谐波电压，

LXQ型一次消谐器提供本公司的WXZ型二次消谐器可有效抑制PT开口三角两端的谐波电压。

3 技术参数

消谐器本体主要电气参数见表1

表格中的参数为我公司典型产品参数，如用户有不同要求，我厂可根据用户要求生产。

型号		直流特性KV/mA	非线性系数α	热容量50mA/10min
LXQ-35型 （适用35KV）	通用型	4.0～4.2/42	0.40～0.45	通过
	半绝缘型	2.60～2.70/50	0.35～0.45	通过

三.包装

1. 包装好的产品在运输过程中的贮存温度为-25°C~+55°C，相对湿度不大于95%。产品可承受在此环境中的短时贮存。

2. 包装好的产品应贮存在-10°C~+40°C、相对湿度不大于80%、周围空气中不含有腐蚀性、火灾及爆炸性物质的室内。

3. 新装置打开外包装后请仔细核对产品装箱清单，如发现实物与清单不符等事项，请及时与我公司联系，以免影响您使用。

四.质量保证与服务

产品出厂后，在用户完全遵守本产品说明书规定的运输、贮存、安装和使用要求的情况下，产品自出厂之日起一年内，如发现产品及其配套件发生非人为损坏，本公司负责免费维修，并对售出产品负责终身维修，超出一年期限装置维修酌情收取适量成本费。
说明书中的配置更改恕不另行通知，以随货说明书为准。

相关型号：LXQ--6,LXQ-10,LXQ-20,LXQ-24,LXQ-35,LXQ-6D,LXQ-10D,LXQ-20D, LXQ-24D, LXQ-35D
RXQ-6,RXQ-10,RXQ-20,RXQ-24,RXQ-35,RXQ-6D,RXQ-10D,RXQ-20D, RXQ-24D, RXQ-35D
RXQ1-10GY,RXQ1-35GY RXQ3-6；RXQ3-10；RXQ3-20；RXQ3-35；LXQ3-6；LXQ3-10；LXQ3-35；LXQII-6；LXQII-10；LXQII-35；LXQ3-6；LXQ3-10；LXQ3-35；LXQ2-6D,LXQ2-10,LXQ2-35D,LXQ3-6D,LXQ3-10D,LXQ3-35D;LXQIII-6;LXQIII-1;LXQIII-35;RXQIII-6，RXQIII-10，RXQIII-35

销售热线：手机：15168772995　QQ:2825901434