

# 消防防护服垂直燃烧测试箱

产品名称	消防防护服垂直燃烧测试箱
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8091X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

## 产品详情

### S8091X消防防护服垂直燃烧试验箱

型号S8082X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8091X消防防护服垂直燃烧试验箱

一、适用范围

消防防护服垂直燃烧试验箱符合GB/T5455标准；适用于机织物、针织物、涂层织物、层压产品等阻燃织物以及灭火服，防火服的燃烧性能测试。

## 二、执行标准

JIS1091，GB23864-2009，GB/T5455-1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法。

## 三、测试方法

将试样夹持在不锈钢试样夹上，放置在燃烧器的上方，燃烧器产生符合规定高度的火焰点燃试样，经过规定的点燃时间后，测量试样的续燃、阴燃时间及烧损长度等参数。

## 四、主要参数

- 1、试样尺寸：300 × 80mm；
- 2、燃烧火焰高度：40 ± 2mm；
- 3、点燃时间：12s；
- 4、续燃时间：0 ~ 99.9s可读取；
- 5、阴燃时间：0 ~ 99.9s可读取；
- 6、点火嘴角度：25°；
- 7、点火嘴口径：11mm；
- 8、箱内尺寸：W329 × D329 × H767mm；
- 9、燃烧气体：丁烷；（客户自备）

10、 点火器入口气压：17.2KPa±1.7Kpa；

---