# 厂家直供132钢铁轴承常温发黑剂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 厂家直供132钢铁轴承常温发黑剂 |
| 公司名称 | 佛山市南海太洋电镀防腐原料有限公司 |
| 价格 | 450.00/L |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市南海区盐步镇新华街铺A区 |
| 联系电话 | 0757-88567252 13143171703 |

# 产品详情

132钢铁发黑剂

简介：本司最新研发132常温发黑产品！

一、132钢铁常温液兑水后为透明液体，兑水1:2-4倍使用,发黑效果快,绝对不脱色,超耐磨,发黑剂大面积应用于中铁，钢、低碳钢、螺丝、等表面氧化发黑表面氧化发黑.工艺简单,颜色黑,均匀,附着力超强。

二、发黑剂发黑工艺无须加温，所需设备简单，一个人就可以完成整个操作，无有害气体产生，可改善操作条件，用以取代碱性高温发黑。

三、溶液稳定，发黑所需时间短,黑色均匀不褪色，防腐性能强，发黑的颜色会随存放时间的延长而加深.。

四、操作流程:除油----酸洗除锈----发黑----(稳定)-----水溶性封闭剂封闭或者防锈油

五、产品特点:颜色黑,均匀,防锈性好,发黑时间短,迅速.技术配套能力高.具体可以根据客户的要求提供最佳的发黑技术工艺。http://www.foshantaiyang.com/872.html 钢铁常温发黑剂工艺技术介绍 一、主要特点：
1、超浓缩：兑水1:2-4倍使用，浓度越高发黑越快，
2、节约能源。发黑完全不需用电，同碱性高温发黑比，环保节能。

3、提高工效。碱性发黑需40-80分钟，本发黑剂只需20秒-2分钟。
4、发黑成本低。设备简单、只需塑料、陶瓷槽、盆即可，而且操作容易。
5、附着力牢固。防腐性强，发黑后工件表面色泽随存放时间延长而加深。 钢铁常温发黑液使用方法：
1、 使用流程：除锈-----水洗-----除油-----水洗-----常温发黑-----水洗---，甩干---浸泡本司75599封闭剂---烘干或自干包装。 常温发黑液的包装：25kg -200kg 请注意：发黑前把工件表面的锈斑清洗掉，发黑完毕之后请过水溶性封闭剂，否则工件很快就会生锈 本司旗下发黑产品：铜发黑剂,铜发黑水,铜发黑液,铝发黑,铝合金发黑水 发兰水,发兰液,钢铁常温黑剂,煲黑剂,发蓝水 发蓝剂 金属染黑剂 金属染黑水 钢铁染黑水 钢铁染黑剂 螺丝发黑剂 螺丝发黑水,钢铁常温发黑剂,钢铁常温发黑水,钢铁常温法兰剂,金属发黑液 祝：生意兴隆

附产品视频介绍链接：http://v.youku.com/v_show/id_xndaxmzm3mdyw.html

本价格包装为25升一桶，少量试样品。

欢迎到本司旗下淘宝店铺购买：http://xiaoliuguo.taobao.com/

联系方式：

电 话：0757- 88567252

移动电话：13143171703 (许生)

地 址：广东 佛山市南海区 盐步新华街铺a区305号

公司主页：http://www.foshantaiyang.com/

http://fstaiyang.cn.alibaba.com

联 系 人：许先生