

程跃泵业,冷凝泵,4n6冷凝泵发电厂

产品名称	程跃泵业,冷凝泵,4n6冷凝泵发电厂
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:程跃 型号:UA1399
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

N型冷凝泵产品介绍

N型冷凝泵系单级单吸悬臂式离心冷凝泵，用来抽送冷凝器中的凝结水和750～3000kw汽轮发电机组抽送凝结水或物理、化学性质类似于水的其他液体之用。目前最广泛的在电厂使用，液体温度不超过80℃。泵进口压力不高于0.6MPa。

N型冷凝泵的概述:

N型冷凝泵是输送凝结水的系列产品。N型泵供输送温度低于120℃的冷凝水或物理，化学性质类似清水的液体。

N型冷凝泵的参数范围：

流量Q：10-100m³/h

扬程H：12-141m

N型冷凝泵的型号意义：

3N6x2

3——泵的入口直径为3寸

N——卧式悬臂冷凝泵

6——设计点扬程除10后取整

2——泵级数为2级

产品用途：

卧式单级、双级悬臂式离心冷凝泵一般用于火力发电机组，供抽送冷凝器中的冷凝水或物理、化学性质类似于水的其他液体之用，也可用于给排水、化工、石化等行业中要求有高吸入性能的场所。本型泵有较好的吸入性能和较高吸程，200NW32适用温度 280 ° C，其余泵型适用温度 150 ° C，吸入压力 1.6 MPa。

参数范围：

流量:8-400m³/h 扬程:38-180m

产品特点:

- 1、高吸入性能，即具备良好的汽蚀性能。
- 2、泵的效率 high，有稳定又平缓的流量—扬程曲线。
- 3、小型化程度高，结构紧凑占地面积小。
- 4、运行可靠性高，结构合理，便于拆装维修。

结构：

3N6、4N6、6N6、100N130、100N160、150N110、150N130、150N180、200N180、200N32型泵为卧式单级冷凝泵。其中6N6、100N160、150N110、150N130、150N180、200N180、200N32带诱导轮。

100N130、100N160、150N110、150N130、150N180、200N180、200N32型泵分别在填料函体和填料压盖处通入冷却水后可作疏水泵用。

3N6 × 2及4N6 × 2型泵为卧式悬臂两级冷凝泵。

200N32从电机端看顺时针方向旋转，其余泵型为逆时针转向。

冷凝泵采用软填料进行密封。也可以采用机械密封，在轴封处装有可更换的轴套。