

3GR85 × 2W21三螺杆泵 润滑泵组

产品名称	3GR85 × 2W21三螺杆泵 润滑泵组
公司名称	黄山铁人泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铁人 型号:3GR85 × 2W21
公司地址	安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴二路21号
联系电话	18655998586

产品详情

3GR85 × 2W21三螺杆泵 润滑泵组 冷却系统液压油泵 黄山三螺杆泵 黄山螺杆泵厂

家 黄山泵

3GR螺杆泵用途

用来输送温度 150 、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能

的介质。

适用压力范围：0.6-2.5Mpa;

适用流量范围:0.6-123m³/h。

主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程，石化及其他工业。

3GR

3GR螺杆泵用途

用来输送温度 150 、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能

的介质。

适用压力范围：0.6-2.5Mpa;

适用流量范围:0.6-123m³/h。

主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程，石化及其他工业。

3GR螺杆泵应用范围

- 1、介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动。
- 2、振动小，噪音低。
- 3、压力高、效率高。
- 4、结构简单、拆装方便。
- 5、体积小，重量轻。
- 6、磨损轻微，寿命长。

3GR型系列螺杆泵结构形式

一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵年，

为顺时针旋转。

3GR型系列螺杆泵材质

主、从螺杆16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA

泵体：HT200,QT450-10,ZCuSn10PI,ZG270-500

3GR型系列螺杆泵按泵的用途分类共分为5个系列

系列代号

主要用途

性能范围

流量 m³/h

压力 MPa

3G

输送3-20oE润滑油,温度 80 ,Lub oil visc3-20oE

0.6-570

2.5

3GR

3-50oE重质燃油,温度 120 ,Heavy feul lil visc3-50oE

0.6-570

2.5

3GR

1.2-5oE轻质燃油,温度 120 ,Light feul oil visc1.2-5oE

0.6-570

1.6

3GW

高温加热燃油,温度 150 ,High temp feul heated oil

0.6-363

1.6

3GN

输送100oE高粘度油料,温度 80 ,High visc oil 100oE

0.6-636

2.5

螺杆泵应用范围

- 1、介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动。
- 2、振动小,噪音低。
- 3、压力高、效率高。
- 4、结构简单、拆装方便。
- 5、体积小,重量轻。

6、磨损轻微，寿命长。

3GR型系列螺杆泵结构形式

一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵年，

为顺时针旋转。

3GR型系列螺杆泵材质

主、从螺杆16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA

泵体：HT200,QT450-10,ZCuSn10PI,ZG270-500

3GR型系列螺杆泵按泵的使用寿命分类共分为5个系列