3G50×4W21三螺杆泵液压系统润滑油泵

产品名称	3G50×4W21三螺杆泵 液压系统润滑油泵
公司名称	黄山铁人泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铁人 型号:3G50×4W21
公司地址	安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴二路21号
联系电话	18655998586

产品详情

3G50×4W21三螺杆泵 液压系统润滑油泵 三螺杆油泵 润滑系统循环油泵 黄山三螺杆泵

3G三螺杆泵(螺杆输油泵)适用介质及性能范围:

3G三螺杆泵所输液体为各种不含固体颗粒,无腐蚀性油类及类似油的润滑性液体,所输液体粘度为1.2~100°E(3.0~760cst),高粘度液体亦可通过加温降粘后输送。 流量范围0.2~590m3/h,最高工作压力100bar,最高温度150。

特点:

3G三螺杆泵(螺杆输油泵)包括3G通用型,3GC船用型及特殊型。3G三螺杆泵是转子式容积泵,由于主动螺杆与从动螺杆上螺旋槽相互啮合及它们与衬套三孔内表面的配合,得以在泵的进出口之间形成数级动密封腔室,这些动密封腔室将不断把液体由泵进口轴向移动到泵出口,并使所输液体逐级升压,从而形成一个连续、平稳、轴向移动的压力液体。

1、3GR三螺杆泵的泵体和衬套合为一体(统称泵体)具体的型号有:3GR25*4W2,3GR25*4W21,3GR25*6W21,3GR30*4W2,3GR30*4W21,3GR36*4W2,3GR36*4AW21, 轴封为机械密封。

中等流量以上的泵衬套为一单独的零件固定于泵体内,大流量泵多制成3GS双吸结构卧式安装,轴封根据输送介质的不同有机械密封和填料密封两种。

船用泵的安装形式有卧式和立式两种,原动机为交、直流船用电动机。

- 3、所输液体在泵内作轴向匀速直线运动,故压力脉动小,流量稳定,噪音低,由于转动部件惯性小,则 起动力矩和振动很小。
- 4、具有高吸入能力。

3GR系列三螺杆泵规格型号

3GR20×4W2三螺杆泵3GR20×4W3三螺杆泵3GR20×4W21三螺杆泵3GR20×4W23三螺杆泵 3GR20×6W2三螺杆泵3GR20×6W3三螺杆泵3GR20×6W21三螺杆泵3GR20×6W23三螺杆泵 3GR25×4W2三螺杆泵3GR25×4W3三螺杆泵3GR25×4W21三螺杆泵3GR25×4W23三螺杆泵 3GR25×6W2三螺杆泵3GR25×6W3三螺杆泵3GR25×6W21三螺杆泵3GR25×6W23三螺杆泵 3GR30×4W2三螺杆泵3GR30×4W3三螺杆泵3GR30×4W21三螺杆泵3GR30×4W23三螺杆泵 3GR36×4W2三螺杆泵3GR36×4W3三螺杆泵3GR36×4W21三螺杆泵3GR36×4W23三螺杆泵 3GR36×6AW2三螺杆泵3GR36×6AW3三螺杆泵3GR36×6AW21三螺杆泵3GR36×6AW23三螺杆泵 3GR42×4AW2三螺杆泵3GR42×4AW3三螺杆泵3GR42×4AW21三螺杆泵3GR42×4AW23三螺杆泵 3GR42×6AW2三螺杆泵3GR42×6AW3三螺杆泵3GR42×6AW21三螺杆泵3GR42×6AW23三螺杆泵 3GR50×2W2三螺杆泵3GR50×2W3三螺杆泵3GR50×2W21三螺杆泵 3GR50×2W23三螺杆泵 3GR50×4AW2三螺杆泵3GR50×4AW3三螺杆泵3GR50×4AW21三螺杆泵3GR50×4AW23三螺杆泵 3GR70×2W2三螺杆泵3GR70×2W3三螺杆泵3GR70×2W21三螺杆泵3GR70×2W23三螺杆泵 3GR70×3W2三螺杆泵3GR70×3W3三螺杆泵3GR70×3W21三螺杆泵3GR70×3W23三螺杆泵 3GR70×4W2三螺杆泵3GR70×4W3三螺杆泵3GR70×4W21三螺杆泵3GR70×4W23三螺杆泵 3GR85×2W2三螺杆泵3GR85×2W3三螺杆泵3GR85×2W21三螺杆泵3GR85×2W23三螺杆泵 3GR85×4W2三螺杆泵3GR85×4W3三螺杆泵3GR85×4W21三螺杆泵3GR85×4W23三螺杆泵 3GR100×2W2三螺杆泵3GR100×2W3三螺杆泵3GR100×2W21三螺杆泵3GR100×2W23三螺杆泵 3GR100×4W2三螺杆泵3GR100×4W3三螺杆泵3GR100×4W21三螺杆泵3GR100×4W23三螺杆泵 3GR110×2W2三螺杆泵3GR110×2W3三螺杆泵3GR110×2W21三螺杆泵3GR110×2W23三螺杆泵 3GR110×4W2三螺杆泵3GR110×4W3三螺杆泵3GR110×4W21三螺杆泵3GR110×4W23三螺杆泵