

阿科玛ENCOR® 446防水乳液

产品名称	阿科玛ENCOR® 446防水乳液
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:阿科玛 型号:446 含量:62%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

阿科玛ENCOR® 446苯丙防水乳液

用于水泥粘合剂、屏蔽防水涂料和水泥混合材

产品优势 ENCOR® 446乳液是一种表面活性剂用量非常低的苯丙乳液，适用于各种建筑和粘合剂应用。该产品对于建筑用防水水泥粘合剂、屏蔽防水涂料和水泥混合材等应用非常有帮助。ENCOR® 446乳液对于各种基材（包括低能表面）均具有非常高的干膜粘合性，可形成牢固的柔性膜。此外，其固体份也非常高（62%）并且干燥速度非常快。

聚合物设计

苯丙聚合物

性能优点

对于各种基材均具有非常高的干膜粘合性

干燥速度快

高固体份

疏水性出色

典型聚合物特性1

总固体分，重量百分比62%

每加仑乳液的重量，磅 8.8

pH值 6

颗粒尺寸， μm 0.3

粘度，Brookfield粘度计，cP 550

玻璃化转变温度（ T_g ）， $^{\circ}\text{C}$ 12

最低成膜温度（MFFT）， $^{\circ}\text{C}$ 6

针对这些特性所提供的数据为典型值，仅作为指导，不应被解释为销售规格。

ENCOR® 446用于粘合剂、屏蔽涂料和水泥混合材

产品安全

在操作本宣传册中所列材料之前，请阅读并理解产品MSDS（材料安全数据表），以获取有关个人防护装备的附加信息以及安全、健康和环境信息。如需获取环境、安全和毒理学资料，请拨打电话1-866-837-5532联系我司客服部获取MSDS，或者访问我们的网站：

在确定使用的适合性和合法性之前，使用者不得将化学品用作或用于食品、药物、医疗器材，或化妆品，或可能接触食品、药物、医疗器材或化妆品的产品或流程中。由于政府规定和使用情况会有所变化，使用者有责任确定本信息在适用的现行法律法规条件下的适当性和适合性。

阿科玛涂料树脂要求客户阅读、理解并遵守本宣传册及现行MSDS中所包含的信息。客户应向其员工、承包商、客户以及其他任何使用本品的人提供本宣传册中的信息，并向他们提出同样要求。

贮存和操作

对于聚合物分散体，通常建议遵守下列程序。使用耐腐蚀储罐和管道。最好使用气动隔膜泵。避免极端温度条件。请勿冷冻；4-40 $^{\circ}\text{C}$ 条件下存放。