

# 铜缓蚀剂苯骈三氮唑 BTA

产品名称	铜缓蚀剂苯骈三氮唑 BTA
公司名称	邹平县国泰污水处理药剂厂
价格	18800.00/吨
规格参数	型号:GT-607 化学成份:GT-607 用途:采暖水阻垢剂
公司地址	邹平县好生镇八里河村
联系电话	13805431438

## 产品详情

型号	GT-607	化学成份	GT-607
用途	采暖水阻垢剂	品牌	GT-607
外观	浅黄色至黄色透明液体	有效物质含量	30 ( % )
含量	30 ( % )	PH值使用范围	10.0-12.0
参考用量	2-4mg/L	CAS	No. 95-14-7

### 铜缓蚀剂苯骈三氮唑bta

别名：[水溶性苯骈三氮唑](#)、[苯三唑](#) cas no. 95-14-7

#### 一、技术指标

项目	指标
外观	浅黄色至黄色透明液体
固体含量 %	30.0
密度 ( 20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.12 ± 0.1
ph(1%水溶液)	10.0-12.0

#### 二、性能与用途

[铜缓蚀剂bta](#)

可以吸附  
在金属表面形成一  
层很薄的膜，保护铜及其它金属免受  
大气及有害介质的腐蚀；[铜缓蚀剂bta](#)在循环冷却水系统中可与多种[阻垢剂](#)、[杀菌灭藻剂](#)  
配合使用，对循环冷却水  
系统缓蚀效果良好，在循环水中用量为2-4mg/l。[铜缓蚀剂bta](#)  
也可以作为铜银的防变色剂、汽车冷却液、润滑油添加剂。

### 三、包装与贮存

#### [铜缓蚀剂bta](#)

用塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定。贮存于阴凉干燥处，贮存期为六个月。长时间存放  
底部有少量沉淀属正常现象，摇匀后即可使用。

### 四、安全防护

[铜缓蚀剂bta](#)为碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。