

AFFF3（海水型）水成膜泡沫灭火剂

产品名称	AFFF3（海水型）水成膜泡沫灭火剂
公司名称	广东铭达化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铭达 型号:AFFF3（海水型）
公司地址	中国 广东 揭阳市 揭阳市东山区206国道东山与锡场交界处
联系电话	86 0663 8126666 13927009088

产品详情

品牌	铭达	型号	AFFF3（海水型）
适用范围	主要适用于扑救一般非水溶性可燃、易燃液体的火灾	重量	25/50/200（kg）
类型	泡沫灭火剂	泡沫倍数	5.0
灭火剂类型	泡沫灭火剂		

水成膜泡沫灭火剂（afff3海水型）

简介水成膜泡沫灭火剂又称“轻水”泡沫灭火剂。分为淡水型和耐海水型，是一种新型高效泡沫灭火剂。本公司生产的水成膜泡沫灭火剂，灭火抗烧等级评定为ia级。系列产品经“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”检测，各项性能指标均达到或优于国家规定标准。产品能与海水按3：97的比例混合使用，是低倍数泡沫灭火剂中灭火效率最高、灭火速度最快的一种。其显著优点是无毒无污染无腐蚀，发泡迅速，贮存期长、稳定，防复燃性能和封闭性能好，售价大大低于国外同类产品。灭火原理该系列产品在扑救石油产品的火灾时靠泡沫和水膜的双重作用，其中泡沫起主导作用。由于“轻水”泡沫中氟碳表面活性剂和其他添加剂的作用，使它具有极低的临界剪切应力，因而具有非常好的流动性。当把泡沫喷射到油面上时，泡沫能迅速在油面上展开，形成一层抑制油类蒸发的防护膜并结合水膜的冷却和隔氧作用把火灾迅速扑灭。产品执行标准《gb15308-2006》

	项目	主要技术指标	检测值
1	ph值(20)	6.0-9.5	8.5
2	发泡倍数(20)	5.0	7.5
3	25%析液时间(20) ,min	2.5	3.0
4	灭火时间,min	3.0	1.5
5	25%抗烧时间,min	5.0	10.0

应用范围该系列产品主要适用于扑救一般非水溶性可燃、易燃液体的火灾，能迅速地控制火灾蔓延，是快速控制并扑灭火灾以保护人员或设备的最理想的灭火剂。广泛适用于大型油田、油罐、油船、油库、石油化工、机库等单位的固定灭火装置，也可用于移动式泡沫车、泡沫枪、泡沫炮、泡沫钩管或手提式灭火器等设备。并能液下发射灭火。它具备良好流动性，能绕过障碍物流动，用于扑救因设备破裂而造成的流散液体火灾，效果特别好。包装、保管与使用要求

1、产品包装容器为25kg、50kg、200kg塑料桶。2、产品贮存、分装、使用时要注意容器的清洁，不可与其它类型的灭火剂、醇类酸碱类等混合，以免影响产品质量；不可贮存在带锈的设备中，否则会造成产品失效。3、产品应密封存放在室内阴凉、通风干燥的环境中，贮存环境温度为0 ~ 40 。

4、产品在上述环境中密封贮存保质期为八年。