

变速箱齿箱厂商,进口变速箱齿轮,洪都减速箱多少钱

产品名称	变速箱齿箱厂商,进口变速箱齿轮,洪都减速箱多少钱
公司名称	东莞市洪都精密机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:洪都变速箱 型号:YN1082
公司地址	东莞市常平镇还珠沥教育路中段
联系电话	0769-81019667/83811978 18029000752

产品详情

为满足不同使用要求，主减速器的结构型式也是不同的。按参加减速传动的齿轮副数目分，可分为单级式主减速器和双级式主减速器。除了一些要求大传动比的中、重型车采用双级主减速器外，一般微、轻、中型车基本采用单级主减速器。单级主减速器具有结构简单、体积小，重量轻和传动效率高等优点。在双级式主减速器中，若第二级减速在车轮附近进行，实际上构成两个车轮处的独立部件，则称为轮边减速器。这样作的好处是可以减小半轴所传递的转矩，有利于减小半轴的尺寸和质量。轮边减速器可以是行星齿轮式的，也可以由一对圆柱齿轮副构成。当采用圆柱齿轮副进行轮边减速时，可以通过调节两齿轮的相互位置，改变车轮轴线与半轴之间的上下位置关系。这种车桥称为门式车桥，常用于对车桥高低位置有特殊要求的汽车。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

延长自动速箱的使用寿命窍门一：定期更换自动变速箱油，自动波箱油的及时更换，有利于延长自动变速箱的使用寿命。自动波箱油长期不添加会导致自动波箱油润滑度降低，各零件之间的摩擦增大，严重时会导致车辆冲击、打滑等故障现象。长期严重摩擦会导致自动变速器行星架、差速器损坏。

延长自动波箱的使用寿命窍门二：正确的操作自动变速器，在自动挡汽车使用中，有些车主对自动变速箱的使用不当，往往会造成车辆自动变速箱性能下降、寿命缩短。日常生活中要注意正确操作

自动波箱，经常您的自动变速箱的进行保养，避免操作误区能大大降低自动变速箱的保养费用。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

减速箱密封及润滑改良方案

针对减速箱目前的工况及现状，结合我们在工业润滑服务领域的多年经验，提出如下改良建议：

1、改进密封

A、减速箱密封盖的密封处使用回天 7587RTV 平面密封胶硅橡胶，优点如下：

使用温度 - 60 到 260 之间，尤其适合北方冬夏季使用。

具有优良的耐油能力，保证密封后不被油品腐蚀。

密封性好，固化后，形成一层类似橡胶垫的密封，能有效地防止润滑剂泄漏出来及煤粉杂质进入减速箱。

B、减速箱轴处密封属于动密封，使用西班牙老鹰硅脂 BESSIL25，优点如下：

使用温度 - 50 到 180 之间，尤其适合北方冬夏季使用。

与橡胶及弹性体具有良好的相容性，对轴密封圈或骨架油封无腐蚀。

除具有优良的密封性能外,此款产品还具有优良的润滑性能，其涂抹密封处可减少密封圈（骨架油封）磨损。

在轴密封圈外侧均匀涂抹一圈硅脂，可有效避免外界粉尘进入密封圈和轴之间的空隙。

2、选择合适的润滑剂

根据目前减速箱工况条件，除解决密封问题外，还需要选择具有辅助密封性能的流体脂为减速箱提供润滑，建议选择西班牙老鹰公司专为易泄漏齿轮箱研发的流体脂产品 G.A.N. 850 EP-00，该产品特点如下：

具有优异的润滑性能，以矿物油和锂皂为基，含有防腐和极压添加剂，对齿轮起到良好的润滑保护作用。

此款产品具有优异的粘附性能，爬附性能强，且在长时间停机后，仍能粘附于齿面，尤其适合天车减速箱走走停停及经常正反转的工况。

其稠化剂可有效起到辅助密封的作用，避免泄漏，使减速机得到良好的润滑，同时也减少了工人补加的工作强度及油品浪费。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。