

水成膜抗溶泡沫灭火剂

产品名称	水成膜抗溶泡沫灭火剂
公司名称	广东铭达化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 揭阳市 揭阳市东山区206国道东山与锡场交界处
联系电话	86 0663 8126666 13927009088

产品详情

抗溶性水成膜泡沫灭火剂（afff/ar6）简介水成膜抗溶性泡沫灭火剂由碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、抗烧剂、稳定剂、抗冻剂、抗溶成膜剂等组成，是一种多用途高效泡沫灭火剂。该灭火剂除具有一般水成膜泡沫灭火剂可扑灭油类火灾的性能外，还具有优良的扑救醇、酯、醚、酮、醛等极性溶剂火灾的能力；贮存期长，可以在多种低倍数泡沫产生设备中与按3：97或6：94比例混合发泡。具有无毒无污染、腐蚀性低、贮存稳定等特点，是低倍数抗溶泡沫灭火剂中灭火效率最高、灭火速度最快的一种。灭火原理该产品在机械外力作用下迅速发泡，能在泡沫壁上形成一层有效防止水溶性溶剂吸收泡沫中水份的保护膜，从而保护泡沫，大大减少泡沫瞬间损失破灭，使大量泡沫较好地覆盖在水溶性溶剂的液面上，起到隔绝空气及降温作用，从而迅速灭火。产品执行标准《gb15308-2006》

	项目	主要技术指标	检测值
1	ph值(20)	6.0-9.5	8.0
2	发泡倍数(20)	5.0	7.0
3	25%析液时间(20) ,min	2.5	5.0
4	灭火时间,min	3.0	1.5
5	25%抗烧时间,min	5.0	10.0

应用范围该产品应用于扑救乙醇、甲醇、丙酮、醋酸、乙酸乙酯等一般水溶性有机化学物品引起的火灾，广泛适用于油田、炼油厂、油库、船舶、大型化工厂、化纤厂、石化企业、化工产品仓库、溶剂厂、酒厂等。

包装、保管与使用要求 1、产品包装容器为25kg、50kg、200kg塑料桶。

2、产品在运输、贮存、使用期间不得混入其他化学品及泡沫灭火剂，以免影响产品质量；不可贮存在带锈的设备中，否则会造成产品失效。

3、产品应存放在阴凉、通风干燥的库房内，防止曝晒，贮存环境温度 $0 \sim 40$ 。

4、产品在上述环境中密封贮存保质期为二年；作为非抗溶性水成膜泡沫灭火剂使用可达到八年。

