

烟台行吊,山东恒安泰,3吨行吊

产品名称	烟台行吊,山东恒安泰,3吨行吊
公司名称	山东恒安泰重型机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒安泰 型号:ZS1992
公司地址	新泰市羊流镇工业园区
联系电话	15254822260

产品详情

行吊是建筑工地上常见的一种起重设备，行吊具有专门的操作章程及注意事项，要严格执行，否则出了事故将会后悔莫及！恒安泰为您带来行吊的操作章程及注意事项:

- I、在行吊平常的工作当中，要勤检查、多观察，对于那些用来检测减压阀的专门压力表，我们要观察其承受力是否超过其设定压力，如果发现数字不正常，我们一定要及时的调整减压阀。
- II、行吊中负责液压的各个操作把手在工作停止后一般都要放在机体中间的位置，同时要确保操作把手应用时的机动灵活可靠。
- III、安装在行吊上面的电缆吊悬挂的时候必须整齐有序，捆绑的必须结实，并且在整个工作的贯彻落实中，所有的电缆线与吊钩之间的弧度必须保持一致。
- IV、连接行吊各个部件的小螺丝、零件，我们的工作人员在行吊平常的工作当中要随时注意检查其是否松动，若有松动应立马做出相关的措施。

行吊操作时的注意事项

、首先就是在行吊开始工作之前，对其各个零部件进行检查，要在确保各个连接部位都结实可靠的情况下，才能开始正常的工作运行。

、负责操作行吊的司机师傅在操作手把的时候，程序一定要熟悉老练，切记忘了程序，胡乱操作，造成不必要的工程事故。

、行吊在停止工作之后，必须对其各个部位的机构进行一下交接，危险部位要进行严格的检查，务必确保工作的安全性与及时性。

行吊操作员如何成为一名优秀的操作员，首先最基本的就是要严格执行行吊操作规程，恒安泰起重机厂

家为大家整理简单易记得行吊操作规程：

- 一、行吊必须要专人负责操作，严格遵守行车工的安全操作规程。
- 二、吊装物件前应认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等是否完好可靠，应按起重量选用钢丝绳或吊具。起吊前应电铃示警。
- 三、不得超负荷起吊，起吊时手不准握在绳与物之间，吊物上升时严禁撞顶。
- 四、起吊物件时必须遵守挂钩起重工具安全操作规程，挂钩要注意站定位置，起吊运行时应平稳操作。
- 五、使用拖挂电气开关起动，绝缘必须良好，正确按动电钮，注意站定位置。
- 六、吊车接近轨道尽头时必须减速运行。
- 七、10吨吊、32吨吊起运前必须首先检查电源是否畅通，门顶盖是否关牢，升降速度不得太快。
- 八、工作完后立即切断电源。

行吊是建筑工地上常见的一种起重设备，主要为高空作业，单位应该严格对行吊的进行维护检查，行吊不同周期检查分别有哪些检查项目呢？恒安泰为大家详细介绍一下吧。

维护检查主要是定期检查，分别有日检、周检、月检和年检，每个时间段内检查的项目各不同。行吊周期性的检查，可以使工作人员及时发现行吊存在各种问题，同时也能及时地解决问题，以及可以确保行吊安全可靠的操作。

行吊的日检较为简单，主要是将机械上面的尘土打扫干净，检查连接点有没有松动和一些部件的润滑情况，然后做出调整，增强其灵敏度。

行吊的周检相对较为复杂。主要是对行吊的外观进行检查，比方吊索组、制动器、电动机、报警装置等，如发现异常或有损坏，应立即通知维修工前来维修。

日检和周检都是由操作人员进行检查，行吊的月检以及年检较为严厉，由相关的管理部门来检查。主要是对行吊做出全面性的检查，以及做出评估，制定出大修和改造的计划。