

锅炉酸洗缓蚀剂 锅炉阻垢剂

产品名称	锅炉酸洗缓蚀剂 锅炉阻垢剂
公司名称	邹平县国泰污水处理药剂厂
价格	17800.00/吨
规格参数	型号:GT-606 化学成份:GT-606 用途:锅炉阻垢剂
公司地址	邹平县好生镇八里河村
联系电话	13805431438

产品详情

型号	GT-606	化学成份	GT-606
用途	锅炉阻垢剂	品牌	GT-606
类型	缓蚀阻垢剂	外观	棕褐色液体
有效物质含量	30-40 (%)	含量	30-40 (%)
PH值使用范围	1.0-3.0	参考用量	1-3‰
CAS	2003-06-07		

酸洗缓蚀剂

二、性能与用途

酸洗缓蚀剂属咪唑啉类产品。在用酸清洗金属时，加入**酸洗缓蚀剂**，即可抑制酸对钢材的腐蚀。**酸洗缓蚀剂**应用的前提为清洗

介质为盐酸、硫酸、氨基磺酸，清洗对象的基材为黑色金属。**酸洗缓蚀剂**

适用于各种型号的高中低压锅炉的酸洗，以及大型设备，管道的酸洗。酸液中腐蚀性能(加药量为1-3‰)腐蚀速度 1g/m²·h。

二、技术指标

项目	指标
外观	棕褐色液体
固体含量 %	40.0

三、使用方法

按每吨5-10%的盐酸中使用1-3公斤[酸洗缓蚀剂](#)的比例加入，混匀使用，不可将酸洗缓蚀剂直接加到水中。开启循环泵循环清洗，清洗过程中补加酸液时按比例补加[酸洗缓蚀剂](#)。

四、包装与贮存

[酸洗缓蚀剂](#)用塑料桶包装，每桶25kg或200kg。贮存于室内阴凉处。贮存期十个月。

附录：不同条件下的缓蚀效果

酸洗环境	加药量	腐蚀速率(10-4)g/(m ² ·h)	缓蚀率(%)
氨基磺酸	0.1%	4.8654	95.95
	0.2%	2.0393	98.30
	0.3%	1.3001	98.92
	0.4%	1.3011	98.92
硫酸	0.1%	47.4985	86.52
	0.2%	6.9867	98.02
	0.3%	4.9807	98.58
	0.4%	4.9775	98.59
盐酸	0.1%	1.2773	97.70
	0.2%	0.7349	98.68
	0.3%	0.3957	99.29
	0.4%	0.3887	99.30